



# GAT RSL 5W-30 LA

適用於有或沒有廢氣後處理系統的乘用車引擎的HC合成高性能低黏度機油

## 特性

GAT RSL 5W-30 LA 機油是一款適用於乘用車汽油和柴油引擎的HC合成高性能低黏度機油，具有低硫、低灰分、低磷（低SAPS）特性。採用最新HC合成技術的基礎油和全新高性能添加劑，有效降低硫酸鹽灰分含量，確保最佳的磨損保護和最高的引擎清潔度。卓越的冷啟動性能保證了冷啟動階段的最佳潤滑可靠性。即使在極端負載和高溫條件下，也能安全可靠地運作。

GAT RSL 5W-30 LA可在所有運作條件下使用，並透過減少污染物排放為環境保護做出貢獻。

## 應用說明

GAT RSL 5W-30 LA專為具有顆粒過濾器（DPF）的柴油引擎而開發，並且與汽油引擎的觸媒轉換器（CAT）完全相容。

GAT RSL 5W-30 LA可延長廢氣淨化系統的使用壽命並維持其功能。

## 服務說明

規格：

- ACEA C2、C3
- API SN/CF

推薦\*：

- BMW Longlife-04
- 克萊斯勒 MS-11106
- 菲亞特 9.55535-S3
- 福特 WSS-M2C 917-A
- GM dexos 2™
- 歐寶/沃克斯豪爾 OV 040 1547 - D30
- MB 229.51 / MB 229.52
- 雷諾 RN 0700 / 0710
- VW 502 00 / 505 00 / 505 01

典型參數	方法	單位	GAT RSL 5W-30 LA
15°C時的密度	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	854
40°C時的黏度	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	70.4
100°C時的黏度	DIN 51 562	毫米 <sup>2</sup> /秒	11.9
黏度指數 (VI)	DIN ISO 2909	-	167
-30°C時的黏度	DIN 51 377	毫帕·秒	5620
傾點	DIN ISO 3016	攝氏度	-42
閃點 COC	DIN ISO 2592	攝氏度	230

\* 符合OEM製造商的要求。  
所列數值可能在正常商業範圍內有所波動。