



# GAT RSL 5W-40

## HC合成高性能低黏度乘用車引擎油

### 特性

GAT機油RSL 5W-40是一款SAE 5W-40級的合成高性能低黏度機油。

採用合成材料和創新添加劑系統，以確保符合當前實際要求。

GAT機油RSL 5W-40的機油品質顯著提高，特別體現在其進一步提高的抗磨損保護和  
提高的引擎清潔度上，即使延長換油週期也是如此。

極低的低溫黏度與安全的高溫黏度相結合，確保了較高的節油潛力。

### 應用說明

GAT RSL 5W-40機油是一款高性能、低摩擦的引擎油，適用於高要求引擎。建議用於乘  
用車汽油和柴油發動機，包括渦輪增壓發動機和直噴發動機，適用於所有工況。

### 服務說明

規格：

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

推薦\*：

- BMW 長效節能 - 01
- MB 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- 雷諾 RN 0700/ RN 0710
- PSA B71 2296
- 歐寶 GM-LL-B-025
- 保時捷 A40
- 菲亞特 9.55535-M2

典型參數	方法	單位	GAT RSL 5W-40
15°C時的密度	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	853
40°C時的黏度	DIN 51 562	毫米 <sup>2</sup> /秒	93.1
100°C時的黏度	DIN 51 562	毫米 <sup>2</sup> /秒	15.4
黏度指數 (VI)	DIN ISO 2909	-	176
-30°C時的黏度	DIN 51 377	毫帕·秒	5960
傾點	DIN ISO 3016	攝氏度	-39
閃點 COC	DIN ISO 2592	攝氏度	226
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9.8

\* 符合OEM製造商的要求。  
所列數值可能在正常商業範圍內有所波動。