



GAT DOT 4 LV 煞車油

低黏度高性能煞車油

特性

- 低黏度—保證系統完美運作。
- 基於聚乙二醇醚
- 優異的耐溫性
- 為煞車系統的所有金屬零件提供最佳保護防腐蝕
- 優異的氧化穩定性和較低的吸濕性保證了較高的安全儲備

- 與煞車系統中使用的所有密封件和軟管相容系統

應用說明

GAT DOT 4 LV 煞車油適用於車輛中承受極高壓力的煞車系統，這些系統規定必須使用符合 DOT 4 標準的合成煞車油。

特別建議用於配備 ESP/DSC、ASR 和 ABS 的煞車系統。

GAT DOT 4 LV 煞車油可與所有同等品質的合成煞車油混合使用。

特別說明：

- 煞車油只能儲存在原廠密封容器中。
- 煞車油可能會損壞車輛油漆。

請遵照製造商的說明！

服務說明

規格：

- FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4
- SAE J 1703 / J 1704
- ISO 4925 6級

建議*：

- 大眾 TL 766-Z、福斯 50 114
- BMW QV 34 001
- GM Europa GMW 3356
- PSA STL S71 2114
- 福特 WSS-M6C65-A2

典型參數	方法	單位	GAT DOT 4 LV 煞車油
20°C時的密度 -40°C時	DIN 51 757	克/立方厘米	1.06
的黏度 乾沸點 (分鐘)	SAE J1703 / 1704	毫米 ² /秒	最大值 700
	SAE J1703 / 1704	攝氏度	265
濕沸點 (分鐘)	SAE J1703 / 1704	攝氏度	170

* 符合OEM製造商的要求。
所列數值可能在正常商業範圍內有所波動。