



#### KD-36-045 8-1/4" 切斷機

馬達：110V/60HZ、1-1/4HP、8AMP  
 葉片：8-1/4" (210mm)  
 刀軸：5/8" (16mm)  
 轉速：4500rpm  
 最大切削能力：60×120mm  
 機器尺寸：42.5×36.5×32cm  
 機器重量：7.2/9.6kgs  
 \* 附210/24T葉片



#### KD-36-090 10" 皮帶式切斷機

馬達：13amp、110V、60HZ  
 葉片：10" (254mm)  
 刀軸：5/8" (16mm)  
 轉速：6,000rpm  
 最大正切：140×64mm (90°) · 99×64mm (45°)  
 機器重量：13.6kgs  
 機器尺寸：45.7×50.8×60.9cm  
 \* 未附葉片



#### KD-36-255 10" 伸縮式切斷機

馬達：110V/60HZ、1600W  
 葉片尺寸外徑：10" (254mm)  
 刀軸尺寸：5/8" (16mm)  
 刀軸轉速：5000rpm  
 最大切削能力(mm)：90°  
 正切：75×340/45° 斜切：75×240/45° 刀傾斜：40×340  
 45°×45° 複合角切：40×240  
 機器重量：26kgs  
 機器尺寸：95×65×50cm  
 \* 附255/60T葉片



#### KD-36-305 12" 伸縮式切斷機

馬達：110V/60HZ、1600W  
 葉片尺寸外徑：12" (305mm)  
 刀軸尺寸：5/8" (16mm)  
 刀軸轉速：5000rpm  
 最大切削能力(mm)：90°  
 正切：90×340/45° 斜切：90×240/45° 刀傾斜：55×340  
 45°×45° 複合角切：55×240  
 機器重量：28kgs  
 機器尺寸：95×65×50cm  
 \* 附305/60T葉片



#### KM-588 10" 複合式切斷機

馬達：110V/60HZ、15AMPS  
 葉片：10"  
 刀軸：5/8"  
 轉速：5500rpm  
 最大正切：90°：2×6.4×4  
 45°：2×4  
 機器重量：14kgs  
 \* 未附葉片



#### JML-1014 10"×18" 木工車床

馬達：110V/60HZ、370W  
轉速：500-3150rpm(4段變速)  
最大迴轉直徑：10"(254mm)  
兩頂尖之最大距離：18"(457mm)  
機器重量：38kgs  
機器尺寸：82×30×43cm  
選購配件：8pcs木工車刀、四爪八牙運動式夾頭



#### KD-1218VD 12"X18" 無段變速木工車床

馬達：110V/60HZ、550W  
轉速：650-3800rpm  
最大迴轉直徑：12"(305mm)  
兩頂尖之最大距離：17"(432mm)  
機器重量：40kgs  
機器尺寸：84×46×30cm  
選購配件：8pcs木工車刀、四爪八牙運動式夾頭



#### 40200SR 13" 桌上型刨床(直刀)

馬達：15AMP、單相、110V/60HZ  
加工尺寸：寬：13"  
厚：8"(最大)、1/8"(最小)  
最大加工量：1/8"  
自動進刀速度：26FPM  
轉速：9000rpm、10,000cpm  
刀具：2片雙面高速鋼刨刀



#### 40200HH 13" 桌上型刨床(螺旋刀)

馬達：15AMP、單相110V/60HZ  
加工尺寸：寬：13"  
厚：8"(最大)、1/8"(最小)  
最大加工量：1/8"  
自動進刀速度：26FPM  
轉速：9000RPM、10,000CPM  
刀具型式：螺旋式刀具(磨出的木料更細)



#### D-36-010 10" 桌上型圓鋸機

馬達：13amp、110V、60HZ  
鋸片：10" (254mm)  
刀輪：5/8" (16mm)  
轉速：4,700rpm  
最大切削高度：3"(79mm) - 90°、2-1/2"(64mm) - 45°  
最大切削長度(鋸片至檯板最大距離)：9-7/8"(252mm)  
工作檯尺寸：43.8×66cm  
機器重量：18kgs  
機器外部尺寸：38.1×66×61cm  
選購配件：腳架、延伸桌面、鋸片



### KD-250GA 10" 桌上型圓鋸機附腳架+集塵

馬達：1800W  
 葉片：10"  
 刀軸：5/8" (16mm)  
 轉速：5700rpm  
 最大切削高度：75mm (90°) / 45mm (45°)  
 傾斜角度：0°-45°  
 機器重量：17kgs  
 機器尺寸：26"×17-5/16"



### KD-28-009 9" 桌上型帶鋸機

馬達組：1/3HP, 2.5AMP, 110V/60HZ, 1725RPM  
 馬達控制：安全開關附可移除插銷  
 工作台面尺寸：1-3/4"×11-3/4"  
 可傾斜角度：0-45°  
 90度切削深度：228.6mm (9") 90度切削厚度：80mm 45°切削厚度：50mm  
 帶鋸條寬度：3mm最小、9mm最大  
 帶鋸條安全轉速：2460fpm  
 機器尺寸：20×13×29" / 機器重量：22.5kgs  
 說明：不規格曲線切割(如圓窩、字)等，平行截切(如垂直切斷、分割板料)等，DIY家具、學生工藝教室、創意廣告、裝潢佈置家居裝飾、房屋裝修等皆可依自己需求使用。



### KD-1601 16" 無段變速線鋸機

馬達：1/5HP、110V、60HZ  
 葉片：128-133.3mm  
 切削速度：400-1800 (每分鐘衝程次)  
 工作台面傾斜度：45°  
 切削能力/截深：16" (406mm) 衝程：7/8" (22mm)  
 切削厚度：2" (51mm)  
 機器重量：19kgs  
 機器尺寸：87×33×36.5cm



### KD-31-460 4"x6" 複合式砂帶機

馬達：110V/60HZ、3.4AMPS、1/3HP、單相、1100rpm  
 最大馬力可達：2/3HP  
 驅動方式：皮帶  
 速度範圍：1100fpm  
 環帶尺寸：4×36"  
 環帶可調整角度：0 to 90deg.  
 圓盤尺寸：6"  
 工作台面尺寸：5-1/2×7" / 材質：鋁  
 工作台面調整角度：0-45deg  
 機器重量：22.3kgs  
 選購配件：4×36" 環帶、6" 圓盤砂紙



### KP-100 迷你型手提集塵機

馬達：1HP、110V/60HZ  
 轉速：3450rpm  
 吸風量：915CFM  
 入氣口徑：4"  
 機器重量：8/10kgs  
 機器尺寸：37×35×35cm



### KP-300 1HP 木工集塵機

馬達：1HP、110/220V/單相/60HZ  
 安培：16/5AMPS  
 轉速：3450rpm  
 吸風量：750CFM  
 入氣口徑：4"  
 機器重量：20/22kgs  
 機器尺寸：50×120×40cm



### DP-08 8" 桌上型鑽床

馬達：1/4HP、110V、60HZ  
 軸心轉速：5段 (820,1100,1720,2340,3100)  
 工作台尺寸：8-1/2"×8-1/2"  
 夾頭：1/2"  
 衝程：2"  
 最大鑽孔能力：1/2"  
 鑽頭至工作台：7"  
 鑽頭至底座：10"  
 機器重量：22kgs  
 機器尺寸：60.3×17.7×43.1cm



### DP-12 12" 桌上型鑽床

馬達：1/3HP、110V、60HZ  
 軸心轉速：12段 (250,360,410,540,590,650,1090,1280,1450,1820,2180,3000)  
 工作台尺寸：8-1/2"×8-1/2"  
 夾頭：1/2"  
 衝程：2-3/8"  
 最大鑽孔能力：1/2"  
 鑽頭至工作台：14-3/8"  
 鑽頭至底座：19"  
 機器重量：33kgs  
 機器尺寸：86.4×27.9×53.3cm



### KD-2301 立式角磨機

馬達：1/2HP、110V、60HZ  
 轉速：1725rpm  
 夾頭尺寸：0-10mm  
 角磨刀尺寸：1/4"、3/8"、1/2"  
 夾頭到工作台距離：7" (178mm)  
 夾頭到底座距離：10" (254mm)  
 磨刀到工作台距離：4-1/2" (115mm)  
 最大作能力：1/2"  
 工作台尺寸：10.5×34.5cm  
 機器尺寸：80×35.6×34.3cm  
 機器重量：21kgs

### AR500 手提貼邊機套裝組



PD 80 電動修邊機



GL 80 熱熔膠罐×2罐



VH 01 真空吸盤架×2組(4支)  
(選用配件)



TK 65 兩用切齊刀



AR 500 手提貼邊機

規格說明	AR 500
貼邊條厚度	0.4-3mm
貼邊條寬度	16-65mm
貼邊條輸送速度	0.1-3.6M/min.(60Hz) 0.1-4.0M/min.(50Hz)
輸出功率	1065w, 1 phase
熱熔膠溫度	120°C-200°C
熱熔膠容量	400ml
機台淨重	8.5kg
包裝(mm)	525×345×455



#### KC-140 14" 金工用切斷機

馬達：15amp、110V、60HZ  
 切斷砂輪片規格：  
 外直徑：14" (355mm)  
 內徑尺寸：1" (25mm)  
 轉速：3900rpm  
 最大切斷能力在90度使用夾具時：  
 圓棒：4-3/4" (121mm)  
 角鋼：2-1/2"×9-1/2" (64×241mm)  
 四方鋼塊：4-1/4×4-1/4" (108×108mm)  
 機器尺寸：55.9×30.5×64.8cm  
 機器重量：17kgs



#### KC-160 16" 金工用切斷機

馬達：15amp、110V、60HZ  
 切斷砂輪片規格：  
 外直徑：16" (405mm)  
 內徑尺寸：1" (25mm)  
 轉速：3900rpm  
 最大切斷能力在90度使用夾具時：  
 圓棒：4-3/4" (121mm)  
 角鋼：2-1/2"×9-1/2" (64×241mm)  
 四方鋼塊：4-1/4×4-1/4" (108×108mm)  
 機器尺寸：55.9×30.5×64.8cm  
 機器重量：17kgs



#### RT-1402 14" 金工用切斷機

馬達：15amp、110V、60HZ  
 切斷砂輪片規格：  
 外直徑：14" (355mm)  
 內徑尺寸：1" (25mm)  
 轉速：3900rpm  
 最大切斷能力在90度使用夾具時：  
 圓棒：4-3/4" (121mm)  
 角鋼：2-1/2"×9-1/2" (64×241mm)  
 四方鋼塊：4-1/4×4-1/4" (108×108mm)  
 機器尺寸：55.9×30.5×64.8cm  
 機器重量：17kgs



#### KBG-150 6" 手提砂輪機

馬達：1/4hp、110V、60HZ  
 砂輪片尺：6"×3/4"×1/2"  
 心軸：1/2" (13mm)  
 重量：9kgs  
 包裝：4台/箱  
 選購配件：6"鋼刷、8"布輪、青土、紅土  
 6"砂輪片36P(粗)、60P(細)



**KD-23-665 6" 帶燈砂輪機**

馬達：110V/60HZ、PHASE：1

安培：3.8A

砂輪尺寸：6"×3/4"×1/2"

機器重量：10kgs



**KD-23-885 8" 重力型砂輪機**

馬達：110V/60HZ

安培：7A

轉數：3500rpm

砂輪尺寸：8"×3/4"×1/2"

機器重量：14kgs



**KD-103G 3" 多用途砂輪機**

馬達：1/6HP、110V、60HZ

轉速：0-10,000rpm

砂輪片尺寸：3"×3/4"×3/8"

重量：3kgs

包裝：6台/箱

● 附磨刷研磨軟管

選購配件：3"紅色砂輪片、3"不織布輪

3"羊毛輪



**D-60-240 7-1/4" 手提式金工切斷機**

馬達：12amp,110V,60Hz  
 鋸片：185mm  
 刀軸：20mm  
 轉速：3800rpm  
 最大切削深度：63mm  
 最大切削厚度：6mm  
 機器尺寸：48×31.5×26.5cm  
 機器重量：5.8kgs  
 ※未附鋸片



**KD-5800A 7-1/4" 手提式圓鋸機**

馬達：1000w,110V,60Hz  
 鋸片：185mm  
 刀軸：5/8"mm  
 轉速：4500rpm  
 最大切削深度：64mm (90°)  
 42mm (45°)  
 機器尺寸：25.8×27.5×24cm  
 機器重量：4.1kgs  
 包裝：4台/箱



**KD-3501N 超強型切溝機**

鋸片：孔徑25.4mm (1")  
 外径：195mm (7-1/2")  
 轉速：6500rpm  
 馬達額定輸入：1500W  
 機器重量：8.0kgs



**KD-3501G 7-1/2" 超強型切溝機+集塵**

鋸片：孔徑25.4mm (1")  
 外径：95mm (7-1/2")  
 轉速：6500rpm  
 馬達額定輸入：1500W  
 機器重量：8.0kgs



#### KD-651 迷你型3分電鑽

電壓：110V,60Hz,230w  
鑽頭能力：10mm  
無負載轉速：0~4500rpm/min  
機器重量：0.9kgs  
包裝：10台/箱



#### RT-63 6mm 強力型木工修邊機

馬達：110V,60Hz  
電流：3.6A  
額定消耗功率：400W  
無負載轉速：3000rpm  
包裝：6台/箱  
產地：台灣



#### KD-100SA 4" 平面砂輪機

馬達：500w,110V,60Hz  
轉速：10000rpm  
砂輪尺寸：4"×16mm  
機器重量：1.4kgs  
包裝：10台/箱



#### KD-SS77 7" 水研磨磨刀機

馬達：110V,60Hz,1.0amp  
轉速：4000rpm

##### 注意事項：

使用前需保持研磨片的厚度再進行磨刀。刀架高度、角度可依個人需求調整，水喉柱可調整水量大小，運轉時請勿任意切換轉向，使用完後請用軟水清洗機台，後方有從小到為錶水管使用。



**KD-4510 砂光機**

馬達：150w,110V,60Hz  
轉速：1200rpm  
機器重量：1.3kgs  
包裝：8台/箱



**KD-6816 專業水泥攪拌機**

馬達：1200w,110V,60Hz  
轉速：550rpm  
機器重量：4.5kgs  
包裝：4台/箱



**KD-5001 大理石切割機**

馬達：1000w,110V,60Hz  
轉速：13,000rpm  
切割片尺寸：110×20mm  
切割能力（最大切深）：34mm  
機器重量：3kgs  
包裝：4台/箱  
\* 未附刀片



**KD-7012M 鑽頭研磨機**

研磨鑽頭尺寸：  
3.6-10mm (1/8"-3/8")  
8-16mm (5/16"-5/8")  
轉速：1725rpm  
機器重量：1.95kgs  
產地：台灣製造



### JSW-100 1" 沉水幫浦

外殼材質：塑膠  
 適用水深：2~40 呎  
 最大揚程：7M  
 最大流量：80L/min  
 管徑：1" 附 4 分及 6 分接頭  
 電壓：110V  
 安培：2.5A  
 轉速：3450rpm  
 電線長度：3M  
 機器尺寸：15.5×14×25cm  
 包裝：6台/箱



### R475 無氣噴漆組

馬達：110V, 60Hz, 840w  
 最大使用壓力：3300psi  
 標準噴嘴尺寸：517  
 霧幅寬度：250-310m  
 流量：2.1 L/min  
 高壓管長度：7.6M  
 高壓管負荷最大壓力：83mpa



### XM-2060A 高壓清洗機

電壓：110V, 60Hz  
 額定功率：2,200W  
 最大出水壓力：10mpa  
 最大出水量：6.5公升/分鐘  
 容許水溫：60°C以下  
 機器尺寸：52.5×32×33cm  
 機器重量：10kgs



### KO-1200 12V 充電式電鑽

轉速：0~500rpm/分  
 高速：0~500rpm/分  
 低速：0~200rpm/分  
 夾頭：3/8"(10mm)×1~10mm  
 鑽孔能力：鑿工10mm 木工25mm  
 電池：鎳鎘電池  
 安培：1.5A(1500mah電安) FEB 10S  
 充電座電壓：110V  
 充電時間：3-5小時(約可使用4小時)  
 包裝：6台/箱



### VI-003 1/8HP/2.5L 無油式迷你空壓機

排氣量：15.5 L/min  
 桶容量：2.5L  
 轉速：1720rpm  
 使用壓力：4kg/cm<sup>2</sup>  
 機器重量：5kgs  
 機器尺寸：29×15×31cm

- 特色：
1. 低噪音、低震動、外型簡單大方，提供舒適之作業環境。
  2. 風量穩定、高效率、持續工作不中斷。超強感應馬達設計保障機器壽命。
  3. 可攜式設計外型輕巧，作業場地不受限制，最適合掛甲彩鑽、模型着色、美工噴霧等。



### KD-AB1525 1.5HP/25L 空壓機

馬力：1.5HP  
 排氣量：119L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：25L  
 機器重量：22kgs  
 機器尺寸：62×35×61cm



### KD-AB2025 2.0HP/25L 空壓機

馬力：2HP  
 排氣量：140L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：25L  
 機器重量：23kgs  
 機器尺寸：62×35×61cm



### KD-AB2515 2.5HP/15L 空壓機

馬力：2.5HP  
 排氣量：197L/min  
 轉速：3450rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：15L  
 機器重量：19kgs  
 機器尺寸：54×25×53cm



#### KD-AB3030 3HP/30L 空壓機

馬力：3HP  
 排氣量：235L/min  
 轉速：3450rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：30L  
 機器重量：26kgs  
 機器尺寸：69×31×65cm



#### AMP-2006 2HP/6L 迷你空壓機

馬力：2HP  
 排氣量：150L/min  
 轉速：3450rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：6L  
 機器重量：15kgs  
 機器尺寸：45×23×46cm



#### KA-2006 2HP/6L 迷你空壓機

馬力：2HP  
 排氣量：150/min  
 轉速：3450rpm  
 最大使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：6L  
 機器重量：15kgs  
 機器尺寸：46×25×50cm



#### AMP-2008 2HP/8L 迷你空壓機

馬力：2HP  
 排氣量：150L/min  
 轉速：3450rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：6L  
 機器重量：15kgs  
 機器尺寸：45×23×46cm



**AMP-2025 2HP/25L 空壓機**

馬力：2HP  
 排氣量：140L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：1  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：25L  
 機器重量：26kgs  
 機器尺寸：52×31×64cm



**AMP3030 雙缸空壓機3HP/30L  
 AMP3050 雙缸空壓機3HP/50L**

馬力：3HP  
 電壓：110V/220V/60Hz  
 排氣量：263L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：2  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：30L/50L  
 機器重量：35/44kgs  
 機器尺寸：69×31×65cm/79×43×67cm



**AMP3530 雙缸空壓機3.5HP/30L  
 AMP3550 雙缸空壓機3.5HP/50L**

馬力：3.5HP  
 電壓：110V/220V/60Hz  
 排氣量：289L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：2  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：30L/50L  
 機器重量：35/44kgs  
 機器尺寸：69×31×65cm/79×43×67cm



**AMP4550 雙缸空壓機4.5HP/50L  
 AMP4550H 高壓空壓機4.5HP/50L**

馬力：4.5HP  
 排氣量：309L/min  
 轉速：1720rpm  
 氣缸數：2  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 機器尺寸：79×43×67cm  
 桶容量：50L  
 機器重量：49kgs  
 機器尺寸：79×43×67cm



**AMP-5050 雙缸空壓機5HP/50L (快速型)**

馬力：5HP  
 排氣量：454L/min  
 轉速：3440rpm  
 使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：50L  
 機器重量：49kgs  
 機器尺寸：68×40×70cm



**KA-S06 2HP/6L 靜音式無油空壓機**

馬達：110V/60Hz  
 排氣量：89L/min  
 轉速：1720rpm  
 最大使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：6L  
 機器重量：18kgs  
 機器尺寸：42×18.5×52cm



**KA-1524 1.5HP/24L 靜音式無油空壓機**

馬達：1.5HP  
 排氣量：116L/min  
 轉速：1720rpm  
 最大使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：24L  
 機器尺寸：59×28×60cm  
 機器重量：21kgs



**KA-2030 2HP/30L 靜音式無油空壓機**

馬達：2HP  
 排氣量：150L/min  
 轉速：1720rpm  
 最大使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 桶容量：30L  
 機器重量：23kgs  
 機器尺寸：65×28×60cm



**KD-80 單段氣冷式皮帶式空壓機3HP/105L**

馬力：3HP  
 缸徑×缸數：∅80×2  
 衝程：60mm  
 迴轉數：770rpm  
 送風量：464L/min(16.4cfm)  
 最大使用壓力：8kg/cm<sup>2</sup>  
 空氣桶容量：105L  
 機器重量：120kgs  
 機器尺寸：120×47×90cm



**KD-804 4" 高級強力平面砂輪機**

轉速：10000  
 砂輪片尺寸：4"  
 長度：244mm  
 進氣接頭：1/4"  
 耗氣量：5CFM  
 重量：1.5kgs



**KD-OBSN5 高級雙軌運轉機**

轉速：10000  
 圓盤尺寸：5"(127mm)  
 聲音值：78dB(A)  
 振動：0.8m/s<sup>2</sup>  
 進氣接頭：1/4"  
 耗氣量：9CFM  
 重量：0.9kgs



**KD-S5D 5" 氣動打蠟機/磨砂機+集塵**

能力：4-5 m/m  
 轉速：9000r.p.m  
 全長：190mm  
 最大使用壓力：6kg/cm<sup>2</sup>  
 耗氣量：0.22m<sup>3</sup>/min  
 重量：0.83kgs



**KD-507K 高速筆型刻模機**

轉速：7000RPM  
 夾頭尺寸：3mm  
 軟管尺寸：5MM I.D.  
 耗氣量：0.16M/min  
 長度：150mm  
 重量：102g



**KD-504 4分棘輪扳手**

轉速：150  
 起子頭尺寸：1/2"  
 長度：227mm  
 重量：1.23kgs  
 使用壓力：90psi  
 耗氣量：4cfm  
 進氣接頭：1/4"



**KD-603 小型刻模機**

轉速：25,000  
 夾頭尺寸：1/4"  
 長度：155mm  
 重量：0.43kgs  
 使用壓力：90psi  
 耗氣量：2.1cfm  
 進氣接頭：1/4"



**KD-705 4分強力氣動棘輪扳手**

轉速：175  
 起子頭尺寸：1/2"  
 長度：265mm  
 重量：1.18kgs  
 使用壓力：90psi  
 耗氣量：3cfm  
 進氣接頭：1/4"



**KD-2006 加長型帶柄砂輪機**

轉速：25,000  
 夾頭尺寸：1/4"  
 長度：280mm  
 重量：0.82kgs  
 耗氣量：3cfm  
 進氣接頭：1/4"



**KD-5ASD 氣動螺絲起子**

轉速：9,000  
 起子頭規格：1/4"(6.3mm)  
 鎖緊能力：4-6mm  
 長度：195mm  
 重量：0.8kgs  
 耗氣量：4cfm  
 進氣接頭：1/4"  
 包裝：25台/箱



**KD-480 強力型氣動螺絲起子**

轉速：8,000  
 起子頭規格：1/4"(6.3mm)  
 鎖緊能力：8-10mm  
 長度：210mm  
 重量：1.08kgs  
 耗氣量：4cfm  
 進氣接頭：1/4"



### KD-213 3分氣動鑽

轉速：1,800  
 驅動頭尺寸：3/8"  
 長度：195mm  
 重量：0.9kgs  
 使用壓力：90psi  
 耗氣量：4cfm  
 進氣接頭：1/4"  
 心軸螺紋：3/8"-24



### KD-130 3分氣動鑽

轉速：1,800  
 驅動頭尺寸：3/8"  
 長度：203mm  
 重量：1.1kgs  
 使用壓力：90psi  
 耗氣量：9cfm  
 進氣接頭：1/4"  
 心軸螺紋：3/8"-24



### K3 250cc 迷你噴槍

塗裝方式：重力式(下吸式)  
 噴嘴直徑：0.5mm  
 使用壓力：70psi  
 耗氣量：1cfm  
 霧化寬度：100mm  
 氣筒容量：250cc  
 包裝：30組/箱



### W-71G 400cc 下吸式噴槍

塗裝方式：重力式(下吸式)  
 噴嘴直徑：1.5mm  
 使用壓力：70psi  
 耗氣量：6cfm  
 霧化寬度：170mm  
 氣筒容量：400cc  
 包裝：20組/箱



### W-71S 600cc 上吸式噴槍

塗裝方式：上吸式  
 噴嘴直徑：1.5mm  
 使用壓力：70psi  
 耗氣量：6cfm  
 霧化寬度：170mm  
 氣筒容量：600cc  
 包裝：20組/箱



### W-77S 1000cc 噴槍組

塗裝方式：上吸式  
 噴嘴直徑：3.0mm  
 使用壓力：70psi  
 耗氣量：10cfm  
 霧化寬度：190mm  
 氣筒容量：1000cc  
 包裝：10組/箱



### PT-3040 風炮槍

使用壓力：100PSI  
 耗氣量：6kg / 2.091L/nail  
 重量：2.92kgs  
 包裝：4台/箱

說明：

重量輕、力道大、槍具有掛勾設計方便使用，  
 完全單擊發板機設計，具有深淺調整功能設計，  
 有效的防止釘倒錐功能設計，釘防止機構設計。



#### KD-F30 打釘槍

用途：使用於三合板與木條之釘合以及地板之粗裝釘合為F50釘槍之板短機型，使用更形輕巧靈活。


可適用釘：F15至F30



#### KD-F50 打釘槍

用途：木工裝潢隔牆、地板釘合、腳製椅子、桌子衣櫃等因所用釘子線條較粗，工作標的物較不易裝損。

可適用釘：F15至F50



#### KD-ST64 鋼釘槍

用途：其用途廣泛，可用於5mm以下鐵板與木板的釘合(使用鋼釘)牆壁與木板的釘合(使用鋼釘)；及一般木條的互相釘合(使用鋼釘)。

可適用釘：HT18至HT64  
ST18至ST64



#### KD-422J 打釘槍

用途：為目前裝潢業最廣泛使用機型，多用於隔間天花板薄板與角材之釘合。

可適用釘：J416至J422



#### KD-622 蚊釘槍

用途：適用於裝潢或傢俱製造時花飾壓條之釘合，因釘子偏下之釘痕較為小可保持打擊物表面之美觀，不需再修表面之修整；為目前裝潢業界極為廣泛應用之機型。

可適用釘：P612-P622



### KD-1022J 打釘槍

用途：傢俱沙發製造業者多用於沙發布、沙發皮的釘合木工裝潢多用於塑膠天花板之釘合。  
可適用釘：J116至J1022



### KD-T50 T50中T小頭兩用鋼釘槍

用途：一般使用於傢俱加工如櫃子、組合傢俱等(使用釘合中T釘)目前裝潢業更使用於櫃板與牆壁之釘合(使用小頭鋼釘)踢腳板與牆壁之釘合(使用小頭鋼釘)一支槍可使用兩種釘子，可提高使用價值。

可適用釘：T18至T50  
FST15至FST50



### KD-210K 專業多功能強力研磨工具組

小型刻模機 × 1pcs	1/8"精研磨砂輪 × 5pcs
2"研磨不織布盤 × 5pcs	1/4"精研磨砂輪 × 5pcs
3"研磨不織布盤 × 5pcs	吹氣蓋 × 1pcs
1/8"夾頭 × 1pcs	研磨塑膠盤 × 1pcs
連接管件 × 1pcs	螺絲 × 2pcs
扳手 × 2pcs	



### KD-120 150mm 氣錘鑽組

鑿刀尺寸：10mm  
沖擊數：4,500/min  
使用壓力：90PSI  
耗氣量：12cfm  
進氣接頭：1/4"  
氣缸行程：44mm



**KD-190 190mm 強力氣鋸鑽組**

鑿刀尺寸：11mm  
 沖擊數：3,500/min  
 使用壓力：90PSI  
 耗氣量：15cfm  
 進氣接頭：1/4"  
 氣缸行程：70mm



**KD-54/KD-57 塑料短風槍/長風槍**

噴嘴口徑：1/4"  
 最大使用壓力：10.2kgf/cm<sup>2</sup>  
 噴嘴長度：12cm/30cm  
 包裝方式：吊卡



**B12/B30 塑料短風槍/長風槍**

噴嘴口徑：1/4"  
 最大使用壓力：10.2kgf/cm<sup>2</sup>  
 噴嘴長度：12cm/30cm  
 包裝方式：吊卡  
 產地：台灣製造



**KD-191 引擎清潔槍**

進氣接頭：1/4"  
 使用壓力：100psi  
 最大使用壓力：150psi  
 包裝方式：吊卡  
 包裝：20/箱  
 用途：主要用於汽車引擎的清潔及機器加工時的金屬屑的清潔



**DG-10B 吹塵槍(長)**

進氣接頭：1/4"  
 最大使用壓力：18kgf/cm<sup>2</sup>(150psi)  
 包裝方式：吊卡



**KD-604 4分氣動扳手**

轉速：7,000  
驅動頭尺寸：1/2"  
長度：188mm  
重量：2.5kgs  
進氣接頭：1/4"  
耗氣量：4CFM  
最大扭力：230ft-lbs



**KD-192 胎壓槍**

進氣接頭：1/4"  
使用壓力：150psi  
最大使用壓力：220psi  
包裝方式：吊卡  
用途：主要用於輪胎打氣、胎內氣壓測量，  
而且也有洩壓衝刀。



**KD-B05 灌風嘴組**

12"打氣軟管  
包裝方式：POUCH袋



### KD-950 汽油引擎式發電機

型式：單項交流發電機  
 頻率：60HZ  
 電壓：110V  
 額定功率：800 W  
 最大功率：880 W  
 引擎型式：華虹風冷翼片缸2沖程汽油機門  
 排氣量：63cc  
 發動系統：手拉發動  
 使用燃油：無鉛汽油/潤滑油 50 : 1  
 (二行程專用機油)  
 油箱容量：4.2L  
 運行時間：4.5小時  
 線長：57 (在7m處)  
 機器尺寸：37×34×32cm  
 機器重量：20.5kgs



### KD-1203 四行程汽油引擎式發電機

電機：  
 型式：單相、交流發電機  
 頻率：60HZ  
 電壓：110V  
 額定功率：1KVA  
 最大功率：1.1KVA  
 機器尺寸：43.4×32.2×38.8cm  
 機器重量：26kgs  
 引擎：  
 活塞容量：87CC  
 轉速：3600rpm  
 馬力：2.5HP  
 發動系統：手拉起動  
 油箱容量：4L  
 機器容量：0.42L  
 運行時間：4hr



### KD-2503 四行程汽油引擎發電機

電機：  
 型式：無刷、2級、單相、交流發電機  
 頻率：60HZ  
 電壓：110/220V  
 額定功率：2.2KVA  
 最大功率：2.5KVA  
 機器重量：45kgs  
 機器尺寸：62×44.7×46cm  
 引擎：機組：  
 型式：風冷四行程  
 油箱容量：16L OHV，華虹汽油機門  
 運行時間：15HR  
 活塞容量：196cc  
 轉速：3600rpm  
 最大馬力：6.5HP  
 發動系統：手拉起動  
 機油容量：0.83L



### KD-3000CL 汽油發電機

型式：無刷、2級、單相、交流發電機  
 頻率：60HZ  
 電壓：110/220V  
 額定功率：2.7KVA  
 最大功率：3.0 KVA  
 引擎型式：風冷、四行程、OHV、華虹汽油機門  
 活塞容量：196cc  
 轉速：3600rpm  
 最大馬力：6.5HP  
 發動系統：手拉發動  
 油箱容量：15L  
 機油容量：0.6L  
 運行時間：9小時  
 機器尺寸：81×46×47cm  
 機器重量：44kgs



### KD-50C 2" 汽油引擎自吸式抽水機

開口：50 (2")  
 排水口直徑：50×1m  
 最大揚程：26mm  
 最大容量：36 m<sup>3</sup>/hr  
 自吸時間：70 s/4m  
 活塞容量：163cc  
 最大功率：5.5HP  
 發動速度：3600 rpm  
 燃料箱容量：3.6L  
 機器尺寸：47×38.5×40cm  
 機器重量：24kgs



### KD-80C 3" 汽油引擎自吸式抽水機

進口：80 (3")	最大功率：5.5HP
排水口直徑：80×1m	發動速度：3600 rpm
最大揚程：28mm	燃料箱容量：3.6L
最大容量：60 m <sup>3</sup> /hr	機器尺寸：47×38.5×40cm
自吸時間：120 s/4m	機器重量：24kgs
水箱容量：163cc	



### D-430 硬管割草機

引擎型式：2 Cycle Cylinder  
二行程、單汽缸、氣冷、汽油引擎

排氣量：43cc  
馬力：1.7HP/8000rpm  
化油器：Suction Type/自吸式  
點火系統：Electronic CDI/電子式CDI  
火花塞：Champion CJB/雷帽  
油箱容量：1.5L  
使用燃料：20~25:1 (汽油與二行程機油混合比例)



### K-430 43cc汽油引擎式軟管割草機

引擎型式：2 Cycle Cylinder  
二行程、單汽缸、氣冷、汽油引擎

排氣量：43cc  
馬力：1.7HP/8000rpm  
化油器：Flat Type/浮筒式  
點火系統：Electronic CDI/電子式CDI  
火花塞：Champion CJB/雷帽  
使用燃料：20~25:1 (汽油與二行程機油混合比例)  
油箱容量：1.5L



### KD-SS51A-40 手推式引擎割草機

馬力：4HP  
最大轉速：3,600rpm  
作業寬度：20"/51cm  
切割高度：1"-3"  
四輪可調節高度：7檔  
毛重/淨重：22/25kgs  
包裝尺寸：78×54×38cm



### KD-561 汽油引擎式修藤機

修剪長度：550mm(22")  
油箱：0.7L  
動機排氣量：24cc  
最大功率：0.8 kw  
最大轉速：7,500rpm  
转速：3,000+/-200  
機器尺寸：107×22.5×24cm  
機器重量：8.7kgs



#### KD-2500 12" 汽油引擎式長桿鋸

排氣量：25.4 cc  
 最大功率：0.7 kw  
 鋸鏈尺寸：12inch  
 化油器品牌：日本 Walbro  
 鋸條品牌：美國 Oregon (奧里根)  
 用油比例：25：1 (汽油：機油)  
 機器重量：11.5kgs



#### KD-2501 12" 汽油引擎式鏈鋸機

排氣量：25.4cc  
 最大功率：700W  
 鋸鏈尺寸：12 inch  
 化油器品牌：日本 Walbro  
 鋸條品牌：美國 Oregon (奧里根)  
 用油比率：25：1 (汽油：機油)  
 機器重量：3.88kgs



#### KD-4500 16" 汽油引擎式鏈鋸

排氣量：45.8cc  
 最大功率：1.8 kw/2.5HP  
 轉速：8500 rpm  
 工作轉速：6000~10000 rpm  
 機器淨重：4.6 kg  
 鋸鏈尺寸：16 inch  
 化油器品牌：日本 Walbro  
 推動前手把/後手把：4.8m/s2/6.5m/s2  
 鋸條品牌：美國 Oregon (奧里根)  
 鋸鏈節距：3/8"

中導尺厚度：0.050"  
 驅動系統：減速  
 漆清潔器：易拆卸  
 機油泵：可調整  
 機器重量：7.8kgs



#### KD-PW21 2000psi 高壓清洗機

機器尺寸：54.5×36.5×49cm  
 淨重/毛重：23.5/27.5kgs  
 最大壓力：140Bar (2000psi)  
 流量Flux：5.8L/min (1.53GPM)  
 高壓軟管長度：6m  
 可調節噴嘴：0°~40°  
 基水溫度：≤60°C  
 發動機：2.6HP (4-stroke OHV engine)

排量：94cc  
 轉速：3600rpm  
 油箱容量：1.7L  
 連續工作時間：1.5hr



#### KD-PW2700 汽油引擎超高压清洗机

引擎馬力：6.5HP  
 出水壓力：2700 psi (189BAR)  
 轉速：3400 rpm  
 出水量：12.6L/min  
 機器重量：36kgs  
 \* 附5種快速轉換出水口

### TANC-41 4V1H雷射水平儀



- ★荷蘭的科技・荷蘭的設計
- ★三倍光的光源
- ★使用範圍零下40°C至零上80°C
- ★經過嚴格震動測試
- ★結構穩定・精度準確・經久耐用・

#### **BIG LINER 5**

- Zelfnivellerend door magnetisch gedempte pendel
- Horizontale lijn 120°
- 4 verticale lijnen 150°
- Loodlijn
- ca. 13 uur bedrijfsduur op slechts 3 AA alkaline batterijen
- Eenvoudige bediening
- compleet geleverd incl.: statief, bril, doelplaat; in een beschermende koffer

### TA-1688 4V4H1D8P 電子式水平儀



- ★自動電子整準

## 多管路快速接頭

### MULTI COUPLER

#### SPECIFICATION

MATERIAL/材質	BODY : Aluminum/本體 : 鋁合金
WORKING PRESSURE/使用壓力	15 kgf/cm <sup>2</sup>
MAXIMUM PRESSURE/最大壓力	20 kgf/cm <sup>2</sup>
SIZE/規格	1/4" (20 type)
	3/8" (30 type)
	1/2" (40 type)



SMY Y形二通



SMY Y形三通



SML 直形二通



SMT 直形三通




## 快速接頭

### QUICK COUPLER

#### SPECIFICATION

MATERIAL/材質	BODY : -2/本體 : 鈦合金
WORKING PRESSURE/使用壓力	10 kgf/cm <sup>2</sup>
MAXIMUM PRESSURE/最大壓力	25 kgf/cm <sup>2</sup>
SIZE/規格	1/4" (20 type)
	1/2" (40 type)

#### VARIETY OF CONNECTIONS / 連接模式

- Hose stem H  膠管
- Female thread F  內牙
- Male thread M  外牙

20SH	5/16"(HOSE)			5/16"(HOSE)	20PH
40SH	1/2"(HOSE)			1/2"(HOSE)	40PH
20SF	1/4"(PT)			1/4"(PT)	20PF
40SF	1/2"(PT)			1/2"(PT)	40PF
20SM	1/4" (PT)			1/4" (PT)	20PM
40SM	1/2"(PT)			1/2"(PT)	40PM
20SP	5 x 8 mm			5 x 8 mm	20PP
40SP	8 x 12 mm			8 x 12 mm	40PP

● 配件 ACCESSORY ●



**KM0501301 工作燈**

38W 工作燈  
1.8米電源線  
附 1PC 防水插座



**KM0501303H 工作燈**

4X36W 工作燈  
5米電源線  
3個 SWISS 插座  
有支撐腳架



**KM0501320 工作燈**

3X24W 工作燈  
5米電源線



**KM0501334 工作燈**

46W 工作燈  
1.5 米電源線



**6032-5 LED工作燈20W**

20W LED燈附腳架  
3米電線



**KM0501369 工作燈**

11W 工作燈  
5米電源線  
附防水開關、鐵鈎子



**KM0501380 工作燈**

3X55W 節能工作燈  
附掛勾  
3米電源  
3個插座  
可裝在三角架使用



**KM0501109  
21+5LED可折式工作燈**

電池: 3.6V 1800MAH  
鎳氫電池(NI-MH)  
工作時間: 4hours for 21LED  
16hours for 5LED  
附12V汽車充電器和AC充電器  
認證: CE UL ROHS



**KM0501185  
27+6LED伸縮工作燈**

電池: 7.2V 800MAH  
鎳氫電池(NI-MH)  
輸出功率: 2w 200lumen  
充電時間: 5-6hours  
工作時間: 4-5hours  
附12V汽車充電器和AC充電器  
認證: CE UL ROHS



**KM0501419  
單燈伸縮立式工作燈150W**

1X150W商業燈附3M電線



**KM0501400  
雙燈伸縮立式工作燈500W**

2X500商業燈附3M電線



**KM0501403T  
手提工作燈500W**

500W商業燈附3M電線



**KD-541/KD-741**  
**5"/7" 研磨拋光海綿**

- 可用來拋光打蠟
- 可水洗、重複使用
- 使用在5" (133mm) / 7" (178mm) 直徑的  
 廠打或拋光機



**通用研磨海綿**

- 彈性海綿基材，最適合研磨  
 各種彎曲、難以觸及或平坦  
 的小面積表面。
- 可水洗，可重複使用。
- 可除具備油漆、木器、金屬、  
 塑膠、石膏板表面，廚房  
 用具污垢清除。



**KD-43 手電鑽支持架**



**木工專用PU管(直管)**  
5×8×50尺 (15m)  
5×8×100尺 (30m)  
5×8×100m (無膠圈)



**伸縮軟管附快速接頭**  
5×8×6 m  
5×8×12 m



**包紗伸縮軟管附快速接頭**  
5×8×6m  
5×8×12m



**木工專用鋸片**

195/80T、10"/100T、12"/120T



**鋁用鋸片**

255/100T (10")、305/120T (12")  
355/120T (14")



**帶鋸條**

6×0.3×1510mm×24T (組)  
6×0.3×1510mm×6T (組)  
6×0.3×1575mm×24T (組)  
6×0.3×1575mm×6T (組)  
6×0.3×1425mm×24T (組)  
6×0.3×1425mm×6T (組)



**KW04-9103  
喇叭鎖-金屬用(C型)**

25mm、54mm雙金屬穿孔鎖  
(附鎖頭)及轉鎖頭，可供金屬  
門用。



**KW04-9203  
喇叭鎖-木用(A型)**

2-1/8"(54mm)穿孔鎖  
7/8"木工扁鑽及孔鎖鑽軸



**AB-102A迷你噴筆**

使用工作壓力：15~35 psi  
口徑：0.8mm  
耗氣量：0.6~1.0 CFM  
玻璃壺容：22 c.c & 55 c.c



**AB124 噴筆**

使用工作壓力：15~40 psi  
口徑：0.3 mm  
杯子容量：9 ml



**HB-600 輪座組**

外觀：PLASTIC/塑膠  
入氣口徑：1/4"  
最大壓力：200 psi  
管子規格：5×8×8 m  
管子材質：PU  
包裝：10 pcs/箱



**4" 切斷砂輪片**  
4" (100x1.0x16mm)  
4" (100x2.0x16mm)



**切斷砂輪片 12", 14"**  
12" (305x3.0x25.4mm)  
14" (355x3.0x25.4mm)



**SKC-307AL 3"鑽床虎鉗**

規格：3"  
夾爪寬度：80mm  
夾爪開度：85mm  
夾爪高度：32mm  
機器重量：3.1kg



**SKC-322 3"桌上型虎鉗**

規格：3"  
夾爪寬度：75mm  
夾爪開度：60mm  
機器重量：1.6kg  
本虎鉗材質採用FCD45



**TANC-5.5 5.5M文公尺**

尺帶寬度：25mm  
捲尺總長度：5.5m  
文公尺附台尺  
另有：8m選購  
包裝：5.5M 72pcs/箱、8M 60pcs/箱

說明：  
TANC摺疊捲尺的特色：為歐洲著名品牌合乎歐洲CLASS級範CLASS的特點如下：

- 1.捲尺的生產環境是溫度攝氏18-20度，濕度45-75度。
- 2.原有材料用全新料，無毒，環保。
- 3.尺帶厚度印刷(塗裝)前0.125mm，塗裝後0.145mm。
- 4.水平拉出的距離是到2.4m，垂直向上拉出的距離是到4.3m。
- 5.使用精品彈簧，材料為65mm。
- 6.跌落測試，1.2m高六面跌落，功能外觀不損壞。
- 7.金屬配件及尺帶彎曲測試，強5%氯化鈉溶液鹽霧，超過2小時無明顯銹蝕。



**助磨磚**

- 徒手研磨時配合各類砂紙使用手感好、省力、方便。
- 是最佳的好幫手。
- 裝箱入數：60pcs