

外牆仿石塗裝材料造型及色彩豐富適用於各種風格建築設計，由石材紋路造型變化呈現建築外觀特殊風格。
外牆仿石塗裝材料石材紋路表現，建物塗裝後整體造型更為立體突出，材質亮麗美觀，也可以為您的建物造型增色許多。
可以另外將防水塗料整併於外牆造型之中，除了美觀以外更能符合防水功能需求及經濟效益。



❖ 產品特色說明 ❖

No-1. 環保壓克力底漆	加強施工面牢固性，以利後續材料塗裝接著。
No-2. 丙烯酸酯橡膠防水材	高彈性系數耐候材質，可確實防護外牆避免建築物滲水問題。
No-3. 彩色造型材料	造型功能的著色塗層材料。
No-4. 仿石多彩材料	石材紋路造型功能的著色塗層材料。
No-5. 抗污矽氧樹脂防護材料	有減少陽光及風化損壞，及降低灰塵附著的面塗層材料。

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

















Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249

❖ 產品使用說明 ❖

施作前外牆需以工具清潔乾淨，若牆面有裝飾材料（例如：磁磚、石材、油漆）剝落時需要局部檢修剔除，及泥作以砂漿補修平整。

或全面剔除既有外牆裝飾材料（例如：磁磚、石材、油漆）後，亦需外牆全面泥作以砂漿補修平整(新建物不在此述)。接續全面防護處理作業完成後，即可進行塗裝作業。

No-1. 環保壓克力底漆	使用器具噴塗或毛刷滾輪，建議用量 0.3 kg/m ² 。 塗裝後養護時間 2hr。
No-2. 丙烯酸酯橡膠防水材	使用器具噴塗或毛刷滾輪，建議用量 1.5 kg/m ² 。 塗裝後養護時間 3~4hr。
No-3. 彩色造型材料	使用器具噴塗，建議用量 1 kg/m ² 。 塗裝後養護時間 3~4hr。
No-4. 仿石多彩材料	使用器具噴塗，建議用量 0.5 kg/m ² 。 塗裝後養護時間 2~3hr。
No-5. 抗污矽氧樹脂防護材料	使用器具噴塗或毛刷滾輪，建議用量 0.2 kg/m ² 。 塗裝後養護時間 6hr。

EW01	EW02	EW04	EW06	EW07	EW08	EW09	EW10
							
EW11	EW12	EW13	EW14	EW15	EW17	EW19	EW20
							

❖ 產品包裝 / 規格 ❖

No-1 /Barrel	No-2 /Barrel	No-3 /Barrel	No-4/Barrel	No-5/Barrel
10 kg、20 kg	18 kg	18 kg	20 kg	20 kg

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249