

Acrylic Floor

color coating
Great Master.

地坪壓克力彩色塗料

產品說明：

地坪塗層的壓克力高分子聚合樹脂，添加高效無機礦物體與特製助劑合製而成，在耐磨、抗壓、高韌度等部份表現，優於傳統壓克力樹脂產品，是地坪塗裝最佳的選擇。

商業空間地坪、室內地坪、停車場、賣場地坪、倉儲地坪、工業場地等等地坪皆適用。


產品特色：

- 水性環保、無環境污染
- 施工性能好，可刷塗、滾塗、噴塗，施工方便。
- 接著性佳，具韌性彈性抗裂性佳。
- 耐磨抗壓，使用性佳、造型多彩美觀。

使用說明：

施作前地面需以水柱清潔乾淨及清理粉塵，若地面有不平整時需要局部檢修，凸起出予以打除或機械磨除，凹陷處可使用樹脂砂漿補或自平水泥整平。接續全面防護處理作業完成後即可進行塗裝作業。

1. 施工表面清洗或研磨。
2. 底漆：使用底漆全面塗佈。
3. 壓克力彈性塗層：將材料加入彈性填充材及石英砂攪拌均勻，刮平於表面，施作兩道。
4. 壓克力樹脂地坪塗料-中層：將材料加入石英砂攪拌均勻，刮平於壓克力彈性層表面，共施作兩道。
5. 壓克力樹脂地坪塗料-面層：將材料加入石英砂攪拌均勻，刮平於壓克力中層表面，施作兩道。
6. 劃線：依需求劃線。



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249