

ACRYLIC ACID Protective coating



耐候抗污透明保護面漆

產品說明：

耐候抗污透明保護面漆塗料產品，是以聚基丙烯酸酯(PAA)為主要材料，添加填充劑及改性劑後製造而成。本產品具有高抗拉強度、高耐候率，成膜後具有優異密閉性及不透水性，無毒、無味、無腐蝕性，其優異的物理性能是防護塗層的首選。

產品特色：

- 極佳接著性、耐水性、耐候性、耐黃變性、適用外牆塗料保護層。
- 極佳耐紫外線，適用建築物室外牆面之保護塗裝。
- 具抗污、自潔、防護功能，讓建築物外觀長保如新，減少維護成本。
- 水性樹脂塗膜光滑透明，防污性佳保護塗布物外觀。
- 單液型施工快速簡便。

使用說明：

1. 以攪拌機具低速拌勻以求材料達到最佳程度拌合均勻度。
2. 不加水稀釋是最佳遮蔽保護效果。加水稀釋的比例 <10%。
3. 塗刷的層數建議 2~3 道為佳。建議用量 $0.2\sim0.3\text{kg/m}^2$ 。
4. 塗布時應盡量塗布均勻，厚薄不均會導致表面產生龜裂痕跡。
5. 施工溫度低於 15°C 應停止施作。

產品包裝/規格：18kg/桶；20kg/桶



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249