

油 毛 氈

Great Master,
Golden Brand

產品說明：

本產品為氈狀有機纖維製成之原紙，經過加熱融化之瀝青完全浸透，並將表層塗布被覆用瀝青，面層再塗佈礦物粉末並冷卻而成之成型卷狀防水基材，搭配防水瀝青柏油做多道施工，為一耐候性、防水性佳之防水材料。

產品特色：

- 油毛氈材質為有機纖維基紙及瀝青製造而成，瀝青為石油之蒸餾物質，材質穩定、耐候性佳。
- 瀝青塗料做基材，可有效把施作面做封塞處理，且瀝青塗料與油毛氈可結合成一體，成為高效防水層。
- 抗老化性能佳，特別適合海島型氣候。
- 耐熱效果佳，高溫環境下仍不起泡、脫落及滲出。
- 透水率低，防水效果佳。



產品用途：

適用於瓦屋防水、屋頂防水、中庭防水、地下室外牆、大底防潮。

產品使用說明：

1. 施作面檢查平整度及清潔、天候及環境條件指示事項檢理，確認後開始塗布底油。
2. 施作面塗佈常溫瀝青柏油塗料，建議用量 0.5kg/m^2 ；施作面塗佈橡化瀝青防水膠，建議用量 1kg/m^2 。
3. 油毛氈鋪設，鋪設工法有等距鋪設、間距鋪設、十字鋪設。複層施工時上下層錯位鋪設。日式工法為間距鋪設。
4. 搭接寬度，齊口式搭接 10~15cm，斜口式搭接 15~20cm。

產品包裝/規格：

no.22 油毛氈 1*20M

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249