

Asphalt waterproof material



改質瀝青熱融式防水毯


產品說明：

APP 改質瀝青熱融式防水毯，係由優質的 APP 改質瀝青橡膠及高韌性的纖維蓆所組合而成之複合式防水氈，具有超強的物理性質及耐候性，優異的防水效果。

依其表面處理、顏色、補強物及厚度不同區分，可提供最適當的產品規格來滿足各種不同使用者的需求。

產品特色：

- 特殊的補強材結構，不但具有玻纖之良好剛性，更具有不織布之韌性。
- 超高之彈性抗張力及抗穿透能力。
- 具透氣抗化學物質能力。
- 岩片面防水毯可抗磨損可抗 UV 及氣候變化，並具有環保美化功能。
- 特殊材料改質，耐久性佳。



使用說明：

1. 施工前清理素地，達到平整要求，將雜物、粉塵清除。
2. 塗布底油，待底油乾涸(約 2 小時)，即可進行防水毯施工。
3. 由低處往高處張貼。

產品包裝/規格：

3mm 防水毯 1M X 10M

4mm 防水毯 1M X 10M

5mm 防水毯 1M X 8M

表面材質砂面、岩片面、PE 面、鋁箔面、纖維布面、礫石面

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249