

Silane, Exterior wall-saving coating

Great Master,
Golden Brand

抗污奈米矽晶防護漆

產品說明：

抗污奈米矽晶防護漆絕緣之面層塗料，主要成份 silane 系材質。利用奈米矽烷技術合成水性共聚樹脂組合製成，主結構鏈上含有高密度的奈米矽烷結構。因樹脂本身粒徑約 30-50nm，可與基材表面產生交連化學鍵，使它具有優異的滲透性與密著性，可達到長效防護及耐候功能。

產品特色：

防水、防油、抗酸、防污、防潮、防霉、耐化性、硬度、透氣、耐污、耐高溫、耐磨、止滑、耐候。

極佳的接著強度及密封性、複合高分子材質附著性特強、無溶劑氣味、無公害引火之虞、快乾。

使用說明：

1. 施作面粉塵清除，並用清水沖洗乾淨，使施工面確實清潔狀態並且乾燥。
2. 塗裝施作面確實待乾燥後，方可接續施作其他材料。
3. 使用用量依施作面平整與否而定，建議用量約為 0.3~0.5kg。
4. 混凝土基材建議以比例 1:4 水稀釋施做 1 道，再使用原液施做 1 道(限新作地板或牆面)。
5. 塗裝施作後會在養護 7 天後，達到最大強度。
6. 施工溫度低於 15°C，應停止施作。

產品包裝/規格：18kg/桶；20kg/桶



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249