

環保瀝青底油

Great Master,
Golden Brand

產品說明：

本產品為快乾塗料，由瀝青柏油及高分子聚合物經溶劑複合調製而成。

具有 RC 或 PC 面封塞效果，並可達到施工面固塵、強化底層功能，做為柏油系列油毛氈、防水毯或自黏毯的底層接著強化使用材料。

產品特色：

- 可滲入混凝土層使其達到封塞效果。
- 可增加油性系列產品施作於混凝土面之黏著性。
- 強化防水層強度，使材料能完全貼緊而不致剝離。
- 降低透水率，加強防水材料與施工面接著。


產品用途：

適用於油毛氈、防水毯、自黏毯、瀝青防水膠等防水材料之底層介面強化接著。

產品使用說明：

1. 施作面檢查平整度及粉塵清潔。
2. 確認施作面之含水率於 8% 以內。
3. 施作面塗布橡化瀝青防水膠，建議用量 $0.5 \sim 1\text{kg/m}^2$ 。
4. 養護乾燥時間約 2~3 小時，即可進行施作後續防水材料。

產品包裝/規格：5 加侖桶；18KG/桶；15KG/桶



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249