

ARCHITECTURE polyester fiber Mesh

菱形抗裂纖維網

產品說明：

菱形抗裂纖維網是由羧酸基與氫氧基間的聚縮合而編織形成的六角形網目的聚脂纖維抗拉網材，具不定向之抗拉能力，更有相當的耐酸性和耐鹼性，常用於防水層間之抗拉及強化防水層厚度之補強材料。可抗受酸性、鹼性等氣態及液態外來物的侵蝕，為優良的補強材料於建築工程非常適合的基層補強材料。其優異的物理性能是防水塗層的補強材料首選。

產品特色：

- 防止樹脂收縮、龜裂、增強防水層的抗裂性、抗撞力。
- 解決防水層基層不織布容易分層的困擾。對水泥或混凝土的乾縮性裂縫，有優越的抗裂力。
- 優異的抗酸、抗鹼性，抗陽光和細菌，耐高溫，適用於防水工程。
- 可將承受壓力均勻散佈，達到抗拉抗扭的功用。



使用說明：

- 隔間板材加強、室內外防水工程、輕隔間工程、油漆工程及地板工程等。
- 施工面全面薄塗一層底漆，讓菱形抗裂纖維網施工面完全滲透飽和。待底漆乾燥後，再塗布後續漆裝材料。
- 一邊鋪貼菱形抗裂纖維網一邊施作塗裝材料、防水塗料、砂漿塗層，待菱形抗裂纖維網上的塗料全部乾燥後，再進行其它工序及塗裝材料。
- 菱形抗裂纖維網施工應力求減少有孔洞、皺摺、開口或鼓起現象。
- 菱形抗裂纖維網如未被塗裝材料附著，應目視檢查及補塗材料。
- 施作細部應先鋪貼如：地板直角處、牆面直角處、裂縫、二次施工縫、穿管處、落水孔。施作菱形抗裂纖維網的搭接寬度需要 5cm~10cm，依現況調整。

產品包裝/規格：TYPE-W03SE / 1Mx100M, 8 支/箱

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249