

❖ 產品說明

「沙麗彩色造型塗料」色彩豐富、砂質面材富有質感，適用於各種風格建築設計及地坪造型彩繪。由外觀的色彩變化及砂粒材質質地，使得設計造型呈現獨一無二、與眾不同的風格。

「沙麗彩色造型塗料」為無機材複合材料，主要材料為天然砂質基材製成，塗料色彩變化來自於砂質基材本身，免於老化退色問題，增加耐用度。



❖ 建築物外牆裝飾塗裝

有別於一般的外觀材料，沙麗彩色造型塗料更可以突顯建築物的美觀及獨特風格，對於建築物的外觀美化，砂質面材的獨特質地表現，搭配建物後整體造型更為美觀及突出，也可以為您的建物造型增色許多。將防水及隔熱功能整併於外牆造型之中，更能符合經濟及節能減碳效益。



❖ 地坪止滑造型塗裝

兼具美觀及功能的地面造型材料，沙麗彩色造型塗料的砂質面材，能製造出止滑、耐磨耗、造型、配色等等的全方面功能。配合各種造型模具即可完成各種造型獨特、色彩亮麗，且有安全、耐用的功能多功能地坪造型。不管是人行步道、通學步道、景觀步道、社區營造步道、公園步道，都能配合設計出美觀又安全的地坪通道。配合 PP 截水溝設計排水，更能提升使用安全性。

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

❖ 產品特色

NO1.底漆處理劑	加強施工面牢固性，以利後續材料塗裝接著。
NO2.砂礫造型塗料	砂面紋理造型塗裝，美化及配色功能，符合止滑及耐磨耗的材質。
NO3.耐侯抗污保護漆	有效減少陽光及風化損壞，降低灰塵附著的面塗層材料。

❖ 產品使用

■ 牆面施作：

外牆需以水柱清潔乾淨，若牆面有裝飾材料(磁磚、石材)剝落時需要局部檢修剔除，及泥作以砂漿補修平整。或全面剔除既有外牆裝飾材料(磁磚、石材)後，亦需外牆全面泥作以砂漿補修平整(新建物不在此述)。接續全面防護處理作業完成後即可進行塗裝作業。

■ 地面施作：

地面需以清潔劑刷洗後，再以水柱清潔乾淨，若地面有裝飾材料(磁磚、石材)剝落時需要局部檢修剔除，及泥作以砂漿補修平整。或全面剔除既有地面裝飾材料(磁磚、石材)後，亦需全面泥作以砂漿補修平整(新澆製地坪不在此述)。接續全面防護處理作業完成後即可進行塗裝作業。

NO1.底漆處理劑	使用毛刷或滾輪，建議用量 $0.3\sim0.5\text{kg/m}^2$ ，塗裝後養護時間 2~3hr。
NO2.砂礫色彩造型塗料	使用鏟刀或噴塗機，建議用量 3.5kg/m^2 ，塗裝後養護時間 12hr。
NO3.耐侯抗污保護漆	使用毛刷滾輪或噴塗機，建議用量 $0.6\text{kg/m}^2\text{pma}$ ，塗裝後養護時間 8hr。

共有 8 種天然砂礫色彩可供選擇，實際顏色以樣品板為準。

PS：AC 地坪塗裝、金屬牆板塗裝另詳技術人員。



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249