

Aluminum alloy Drip edges

鋁合金滴水壓條

產品說明：

滴水壓條是一種室外使用的建築材料，裝設於建築立面與陽台、窗框、牆頂、屋頂等平面的交界處，或者窗簷、外露樑、樓層交界分隔。

材質為鋁合金製作，滴水條能防止髒污水痕、修飾線條、減少滲水與壁癌。

預先安裝滴水壓條可以在房子建造、或者大型整修、房屋拉皮整建的時候一併設計、安裝施工。可使用的材料與種類、樣式較多，可以配合建築整體外型設計選用，也可以結合房屋外牆防水一併處理，避免壁癌、滲水的產生。

產品特色：

滴水壓條最主要的功能就是排水、水切，破壞雨水、露水沿著屋頂、牆面流下的路徑將雨水排出，由此而來可以達到美觀以及防水等的效果。

使用說明：

1. 滴水壓條安裝面清潔，確認無粉塵、雜物、油漬等影響接著之物體。
2. 先將整支滴水壓條的背面打上一道黏著用固定膠(塗布量視滴水條尺寸而定，用量太多溢膠)。
3. 將滴水壓條對準水平線貼黏至牆面，並加壓使其確實黏著至牆面。
4. 滴水壓條貼黏後等待約 30 至 90 分鐘(氣候溫度不同，等待時間均不相同)。
5. 將貼黏在牆上的滴水條釘或鎖上不銹鋼釘，並於上緣接縫處使用單液 PU 防水填縫膠填縫。

注意事項：

- 請勿重壓導致變形，無法安裝。
- 邊角尖銳，取用及搬運時注意安全。
- 滴水條塗裝材料時，注意有無粉塵、雜物、油漬等影響接著之物體。

產品包裝/規格：1*1/2*1mm*1.5M ； 訂製特殊規格。



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249