Acrylic primer Energy saving coating

耐侯隔熱保護面漆

產品說明：

耐侯隔熱保護面漆為抗陽、絕緣之面層塗料，主要成份丙烯酸酯系材質與高分子填充物組合製成。

耐侯隔熱保護面漆具有良好的隔熱及保護效果，並有優秀的耐水性、耐候性，是適用於戶外的塗裝材料。

可保護施作面之使用年限，並用有隔熱降溫之效能。施作性佳、操作簡便快速。

產品特色：

1. 極佳的耐候性及抗陽隔熱。
2. 極佳的接著強度及密封性。
3. 複合高分子材質，附著性特強。
4. 無溶劑氣味，無公害引火之虞、快乾。

使用說明：

1. 施作面粉塵清除，並用清水沖洗乾淨，使施工面確實清潔狀態並且乾燥。
2. 塗裝施作面確實待乾燥後，方可接續施作其他材料。
3. 使用用量依施作面平整與否而定，建議用量約為 0.5~1kg。
4. 施工溫度低於 15°C 應停止施作。

產品包裝/規格：18kg/桶

※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。
技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司
Smart ideas enterprise Co. Ltd.
電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249
402 台中市南區大慶街二段 49-6 號
No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City
Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249