

Modeling coating for wall



外牆紋理造型塗裝

紋理造型塗裝特色紋路造型、色彩豐富適用於各種風格建築設計。由紋路及色彩造型變化呈現建築特色風格。

外牆紋理造型塗料紋理表現，建物塗裝後整體造型更為立體突出及美觀，也可以為您的建物造型增色許多。可以另外將防水塗料整併於外牆造型之中，除了美觀外更能符合功能需求及經濟效益。

產品特色：

No1. 壓克力底漆：加強施工面牢固性，以利後續材料塗裝接著。

No2. 紋理造型塗層：紋理造型塗裝，高彈性系數的材質，有表面紋路造型及抗裂的功能。

No3. 彩色造型塗層：有增加耐用性及外觀造型功能的著色塗層材料。

No4. 耐侯抗污透明保護塗層：有減少陽光及風化損壞，及降低灰塵附著的面塗層材料。

使用說明：

施作前外牆需以水柱清潔乾淨，若牆面有裝飾材料(磁磚、石材)剝落時需要局部檢修剔除，及泥作以砂漿補修平整。或全面剔除既有外牆裝飾材料(磁磚、石材)後，亦需外牆全面泥作以砂漿補修平整(新建物不在此述)。接續全面防護處理作業完成後即可進行塗裝作業。

No1. 壓克力底漆材料：使用噴塗或毛刷滾輪，建議用量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，塗裝後養護時間 2hr。

No2. 紋理造型塗層材料：使用噴塗或造型滾輪，建議用量 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，塗裝後養護時間 3~4hr。

No3. 彩色造型塗層材料：使用噴塗或毛刷滾輪，建議用量 $1\text{kg}/\text{m}^2$ ，塗裝後養護時間 3~4hr。

No4. 耐侯抗污透明保護塗層材料：使用噴塗或毛刷滾輪，建議用量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，塗裝後養護時間 2~3hr。

產品包裝/規格：

No1 /Barrel 18kg； No2/Barrel 25kg； No3/Barrel 18kg； No4/Barrel 18kg



白



淺灰



中灰



米



橙黃



※本產品型錄已盡力與當時實品相符，實際規格及顏色造型依現時生產產品及樣品為準，未依技術手冊使用者，則不在型錄說明範圍。

技術或規格有更動恕不另行通知。

睿智創意有限公司

Smart ideas enterprise Co. Ltd.

電話：(04)2260-2239 傳真：(04)2260-2249

402 台中市南區大慶街二段 49-6 號

No. 49-6, Section 2, Daqing Street, South District, Taichung City

Tel：+886-4-2260-2239 Fax：+886-4-2260-2249