

井關曳引機性能規格表

廠 牌			井 關		
型 式 名			TJW1233		
區 分 名			XSPSB		
機 體 尺 寸	全	長	mm	4,285	
	全	寬	mm	2,120	
	全	高	mm	2,750	
	最 低 地 上 高		mm	450	
機 體 重 量			kg	4,635	
引 擎	型 式		DEUTZ TCD4.1		
	種 類		水冷直立式 4 汽缸、進氣冷卻、渦輪增壓柴油引擎		
	總 排 氣 量		cc	4,100	
	最 大 馬 力		PS	130	
	定 額 馬 力		PS	123	
	使 用 燃 料		超級柴油		
	燃料油箱容量		L	190	
	尿素水箱容量		L	20	
行 走 部	輪胎	前 輪		12.4 – 24	
		後 輪		16.9 – 38	
	軸 距		mm	2,525	
	輪距	前 輪	mm	1,440 ~ 1,740	
		後 輪	mm	1,450 ~ 1,740	
	離 合 器 型 式		電子油壓式濕式多板		
	剎 車 型 式		全油壓濕式碟片機械式		
	轉 向 機		全油壓動力轉向		
	變 速 方 式		AT 變速 (油門變速、記憶變速)		
	變 速 段 數		前進 32，後退 32		
	行駛速度(km/h)	前 進		0.19 ~ 33.9	
		後 退		0.19 ~ 33.3	
最 小 迴 轉 半 徑			m	3.6	
P T O	離 合 器 型 式		濕式多板油壓式		
	回 轉 速 度		rpm	540 / 1,000 / 經濟	
	軸 徑		6 栓槽,軸徑 35 mm		
牽 引 裝 置			3 點連接、擺動拖車架		
作業機升降裝置		控制方式		位置控制，提升桿拉力，混合拉力控制	
		安裝方式		3P 、 JIS 2 型	



總代理

中升農機

裕振貿易股份有限公司

台北市濟南路 2 段 38 之 1 號

TEL:(02)2341-4447 FAX:(02)2341-8273

有關產品之查詢，請洽以下之代辦處

★本規格如設計改良時，速不另行通知，本型錄所載之圖片，僅供參考，如與實物不符，則以實物為準。

致力於食、農與大地的解決方案公司 **ISEKI**

ISEKI 曳引機

TJW1233



實現直覺操作的駕駛室配置。

進行直覺操作, 重視操作的簡易化, 集中配置於右側, 此外, 透過配備最新的IMLT(ISEKI Machine Link Terminal)螢幕, 能簡單操作更精細的設定。



右側集中配置

為操作簡易化, 開關、轉鈕類集中配置於右側。



※TOPPAN 社のX25 GPS導航は選配件。

AT變速

依循離合器按鍵的操作, 不用踩離合器踏板, 就可執行變速切換。另外, 只要操作AT變速路上開關, 就可以做為油門變速的切換。



彩色液晶大型螢幕

加上儀錶的功能, 作業狀況簡單明瞭的告知操作者。



IMLT (ISEKI Machine Link Terminal)

本機狀態在全彩色液晶大型螢幕上一目了然。此外, 也能進行本機的細微調整, 讓作業更有效率執行。
IMLT能對應ISOBUS(ISO匯流排), 在C機型連接ISOBUS作業機的話, 可以直接對作業機進行調節設定。



中心喇叭皮革方向盤

採用中心喇叭皮革方向盤, 提高操作性。
由於採用可調式機構, 因此方向盤可以配合駕駛姿勢做4階段的調整。



多功能扶手

作業常使用的開關類都配備在扶手。
可以很容易操作。



附雙離合器功能指撥式前進後退桿

在方向盤下方配置有只需手指輕輕撥動就可以切換前進、後退。撥桿往上抬高時離合器就會切開, 讓整地等作業可以安心執行。

附雙離合器功能 指撥式前進後退桿

