

ALASKA



官方網站



粉絲專頁

產品簡易綜合型錄

Comprehensive
catalog

印製
日期

2026.8

輕鋼架節能環燈扇

環場風涼 明亮隨行

注目商品

空氣循環 降溫神速
節能控溫 有效降低空調負擔
高效照明 明亮舒適不干擾
搭載淨化離子模組 有效抑菌



SA-398DPL

適用場所：居家空間、醫療院所、教育機構、商辦廠房



www.alaska.com.tw



Plasma
淨化離子技術

2種暖浴方式 滿足對溫暖挑剔的你

高CP值的
高能效的



遠紅外線 碳素纖維管加熱器

高CP值的
高能效的



電阻絲 PTC陶瓷加熱器

1

多功能浴室暖風乾燥機



PTC陶瓷加熱
210SRD 遙控
牌價: NT\$ 13500 元
遙控面板 100~240V~ 60Hz



PTC陶瓷加熱
918SRD 遙控
牌價: NT\$ 23800 元
918SKD 遙控
牌價: NT\$ 25400 元
遙控面板 遙控面板
1450W (110V~) · 1750W (220V~)



PTC陶瓷加熱
968SKP 線控
牌價: NT\$ 30500 元
968SRP 遙控
牌價: NT\$ 34500 元
線控面板 遙控面板
1400W (110V~) · 1700W (220V~)



遠紅外線碳素纖維管
968SKN 線控
牌價: NT\$ 34500 元
968SRN 遙控
牌價: NT\$ 38800 元
線控面板 遙控面板
1500W (110V~) · 220V~



PTC陶瓷加熱
300SRP 遙控
牌價: NT\$ 30000 元
自動
遙控
1400W (110V~) · 1700W (220V~)

功能名稱	轉速	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓 (mmAq)	噪音值 (dBA)	消耗功率 (W)	電熱消耗 (W)
循環模式	—	90	10	48	11	850
換氣模式	高速	100	11.6	47	10.5	—
	低速	60	3.3	39	5.1	—
安裝尺寸	210 X 210 X 170 mm			出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	
TIMER (定時)	最大8小時			重量	2.8 kg	

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
					110 V~	220 V~	110 V~	220 V~
暖房(強)	150	11	48	15	13.2	13.4	1450	1750
暖房(弱)	120	10.2	45	15	8.6	8.8	1450	1750
暖房乾燥	135	10.7	48	55	13.9	14.1	1450	1750
省電乾燥	135	10.7	48	55	13.9	14.1	—	—
涼風(強)	150	11	48	15	13.2	13.4	—	—
涼風(弱)	120	10.2	45	15	8.6	8.8	—	—
換氣(強)	—	10	45	160	8.5	8.7	—	—
換氣(弱)	—	8.5	34	85	2.8	2.9	—	—
24H換氣	—	8.5	34	85	2.8	2.9	—	—
TIMER (定時)	最大8小時				出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm				重量		4.6 kg	

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V~	220 V~
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19	14	1400	1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15	14	1400	1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19	14	1400	1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24H換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKP 最大8小時 · 968SRP 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm					重量		7.4 kg	

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V~	220 V~
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19	14	1500	1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15	14	1500	1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19	14	1500	1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24H換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKN 最大8小時 · 968SRN 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm					重量		7.2 kg	

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)	
							110 V~	220 V~
暖房 (強)	160	10	48	15	—	27	1400	1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—
涼風 (強)	160	10	48	15	—	27	—	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11	25	—	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	8.5	13	—	—
24H換氣	—	—	34	85	8.5	13	—	—
TIMER (定時)	最大12小時					出風口尺寸	Ø100 mm (ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm					重量	5.5 kg	



PTC陶瓷加熱

300BKP (豪華型) 線控

牌價: NT\$ 21300 元

1400 W (110 V~)



線控遙控器

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27	1400
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11	25	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	8.5	13	—
24H換氣	—	—	34	85	8.5	13	—
預先設定為24小時，可連續30天							
TIMER(定時)	最大8小時				出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm				重量	5.3 kg	



PTC陶瓷加熱

300BRP 遙控

牌價: NT\$ 21300 元

1400 W (110 V~) - 1700 W (220 V~)



遙控遙控器

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)
暖房	150	11.5	44	15	—	23	1400
暖房乾燥	135	10	44	55	—	23	1400
省電乾燥	135	10	44	55	—	23	—
涼風	150	11.5	44	15	—	23	—
換氣 (強)	—	—	45	160	12	23	—
換氣 (弱)	—	—	38	85	10	12	—
24H換氣	—	—	38	85	10	12	—
預先設定為24小時，可連續9天							
TIMER(定時)	300BKP 最大8小時、300BRP 最大12小時				出風口尺寸	Ø100mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm				重量	5.3kg	

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項：

1. 本製品電壓區分 110V~ 和 220V~，安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。

2. 須委託水電師父施工，所有配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。

3. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)。

4. 請使用單芯線 Ø1.6mm~Ø2.0mm 電線規格，需加裝漏電斷路器，並安裝接地線。

5. 依據消耗功率來選用無熔絲開關規格。

6. 主機請勿安裝於浴缸及淋浴區上方，建議安裝於淋浴區外，消費者最常使用之區域(例：更衣區)位置。



AR-3 Wi-Fi 控制模組

用於遠程操控浴室暖風乾燥機，採用RS-485通訊界面，透過行動裝置安裝ALASKA X 奧創智慧APP，便可全面實現智慧衛浴新體驗。

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN

牌價: NT\$ 1950 元



AB-401

異味阻斷電動逆止閥 (氣密型)

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN

出風口尺寸: Ø100mm (Ø4")

牌價: NT\$ 1750 元



WH-01

窗型安裝固定座

適用 300SRP、300BRP

牌價: NT\$ 3500 元



2

無聲換氣扇

型號	288	708V (異味阻斷型)	868SD (掛壁式)	158D	258DHA	258DHC
■適用浴室適用	■適用浴室適用	■標準浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用
■適用 3~4 坪	■適用 3~4 坪	■適用 3~4 坪	■適用 2 坪浴室	■適用 2 坪浴室	■適用 3 坪浴室	■適用 3 坪浴室
外觀						
牌價	NT\$ 2950 元	NT\$ 5850 元	NT\$ 2900 元	NT\$ 1450 元	NT\$ 1750 元	NT\$ 2450 元
安裝尺寸	210 X 210 X 187 mm	210 X 210 X 181 mm	248 X 285 X 118 mm	210 X 210 X 155 mm	210 X 210 X 155 mm	210 X 210 X 155 mm
電源	110V~ / 220V~ 60 Hz	110V~ / 220V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	86 m³/h	97 m³/h	84 m³/h	96 m³/h	126 m³/h	126 m³/h
最大靜壓	39 mmAq	12 mmAq	11 mmAq	11 mmAq	11 mmAq	11 mmAq
噪音值	41 dBA	34 dBA	35 dBA	32 dBA	39 dBA	39 dBA
消耗功率	20 W	12 W	7.5 W	3.5 W	7 W	8 W
葉輪直徑	145 mm	100 mm	145 mm	140 mm	140 mm	140 mm
重量	2 kg	2.5 kg	1.4 kg	1 kg	1 kg	1 kg
能源效率值	—	7.31 CMH/W	9.49 CMH/W	17.36 CMH/W	14.11 CMH/W	—
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他						
專對 2" ~ 3" 風管設計	分體式出風口	可安裝於牆壁上	三大獨創結構，安裝神速、排風超有感	具有延遲關閉功能		

型號	718D ■ 透天浴室適用 ■ 適用 3~4 坪	748ADL ■ 華廈/大樓/標準浴室適用 ■ 適用 6~8 坪	748ADL (營業型) ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 6~8 坪	748ADH ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 6~8 坪	748ADH (營業型) ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 6~8 坪
外觀					
牌價	NT\$ 4200 元	NT\$ 4000 元	NT\$ 4750 元	NT\$ 4550 元	NT\$ 5400 元
安裝尺寸	210 X 210 X 170 mm	250 X 250 X 205 mm	585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm	250 X 250 X 205 mm	585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	高速 150 m³/h 低速 60 m³/h	174 m³/h	174 m³/h	258 m³/h	258 m³/h
最大靜壓	高速 12 mmAq 低速 6 mmAq	14 mmAq	14 mmAq	19 mmAq	19 mmAq
噪音值	高速 46 dBA 低速 31 dBA	40 dBA	40 dBA	47 dBA	47 dBA
消耗功率	高速 8.5 W 低速 2 W	7 W	7 W	20 W	20 W
葉輪直徑	120 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
重量	1.2 kg	2.8 kg	3.7 kg	2.8 kg	3.7 kg
能源效率值	14.67 CMH/W	19.74 CMH/W	19.74 CMH/W	11.88 CMH/W	11.88 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	不適用延遲開關	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口

型號	768AD ■ 透天浴室適用 ■ 適用 10~16 坪	768AD (營業型) ■ 華廈/大樓/標準浴室適用 ■ 適用 10~16 坪	768ADH ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 10~16 坪浴室	768ADH (營業型) ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 10~16 坪浴室	728D ■ 辦公室/營業場所/浴室適用 ■ 適用 2 坪浴室
外觀					
牌價	NT\$ 5500 元	NT\$ 6300 元	NT\$ 5800 元	NT\$ 6600 元	NT\$ 3200 元
安裝尺寸	315 X 315 X 235 mm	585 X 585 X 235 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm	315 X 315 X 235 mm	585 X 585 X 235 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm	175 X 175 X 165 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	324 m³/h	324 m³/h	432 m³/h	432 m³/h	96 m³/h
最大靜壓	20 mmAq	20 mmAq	20 mmAq	20 mmAq	14 mmAq
噪音值	40 dBA	40 dBA	48 dBA	48 dBA	38 dBA
消耗功率	12 W	12 W	25 W	25 W	5 W
葉輪直徑	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	100 mm
重量	3.2 kg	4 kg	3.2 kg	4 kg	1.3 kg
能源效率值	20.36 CMH/W	20.36 CMH/W	14.39 CMH/W	14.39 CMH/W	14.82 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口

型號	直流變頻-738D ■ 辦公室、營業場所、浴室適用 ■ 適用 3~4 坪	直流變頻-748D ■ 辦公室、營業場所、浴室適用 ■ 適用 6~8 坪
外觀		
牌價	NT\$ 7150 元	NT\$ 7750 元
安裝尺寸	210 X 210 X 181 mm	250 X 250 X 200 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
重量	2 kg	3 kg
有效排風量	高速 15公尺 120 m³/h 25公尺 120 m³/h 15公尺 60 m³/h	15公尺 170 m³/h 25公尺 148 m³/h 15公尺 120 m³/h
定風量域	5 mmAq	5 mmAq
最大靜壓	6 mmAq	5 mmAq
噪音值	高速 40 dBA 低速 29 dBA	38 dBA 32 dBA
定風量域	0 mmAq	8.1 W
消耗功率	MAX 6 W	4.2 W
葉輪直徑	150 mm	150 mm
能源效率值	18.1 CMH/W	18.32 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	分離式出風口，不適用延遲開關	

※產品噪音測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管阻)的增加，噪音值會升高。3. 定風量域內靜壓(管阻)的增加，其消耗功率會升高。

窗型有壓換氣扇			
型號	3041D	3031D	
牌價	NT\$ 5850 元	NT\$ 6450 元	
安裝尺寸	345 X 345 X 203 mm	345 X 345 X 172 mm	
電源	110 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	
扇葉直徑	300 mm	300 mm	
重量	4.6 kg	3.2 kg	
標稱風量值	19.15 CMH	16.16 CMH	
排風量	高速 1160 m³/h 低速 680 m³/h	排風量 高速 990 m³/h 低速 335 m³/h	
電流	高速 0.33 A 低速 0.16 A	消耗功率 高速 23 W 低速 2.7 W	
噪音值	高速 48 dBA 低速 37 dBA	噪音值 高速 45 dBA 低速 37 dBA	
消耗功率	高速 20.68 W 低速 8.4 W	排風量 高速 545 m³/h 低速 240 m³/h	
能源效率值	0.926 CMH/W	消耗功率 高速 7 W 低速 2.3 W	
馬達型式	BLDC變頻馬達	噪音值 高速 43 dBA 低速 37 dBA	
其他	不適用延遲開關	產品需自行配線，不適用延遲開關	

3

輕鋼架節能循環扇



Plasma

淨化離子技術

SA-359DP、SA-398DP搭載淨化離子技術，經SGS實驗室認證：PM2.5去除率67.2%、細菌抑制去除率70.2%、臭氣濃度僅0.0118ppm。

STEP 1
釋放淨化
除菌離子STEP 2
破壞分解空氣
中有害物質STEP 3
淨化還原
好空氣

型號	SA-398DP 遙控	SA-398D-2 遙控	SA-359DP 遙控	SA-359D-2 遙控	SA-359D-2 遙控
外觀					
售價 (NT\$)	8600 元	6600 元	7300 元	4700 元	4800 元
電源	100-240V~ 60Hz	100-240V~ 60Hz	100-240V~ 60Hz	100-240V~ 60Hz	100-240V~ 60Hz
轉速	超強 強 靜音	超強 強 靜音	超強 強 靜音	超強 強 靜音	超強 強 靜音
消耗功率 (W)	28 16.5 7.5	28 16.5 7.5	28 16.5 7.5	28 16.5 7.5	28 16.5 7.5
總風量 (m³/h)	6270 4900 3270	6270 4900 3270	5180 4115 2900	5180 4115 2900	5180 4115 2900
標稱風量 (m³/h)	6000 4690 3130	6000 4690 3130	5020 3985 2809	5020 3985 2809	5020 3985 2809
噪音 (dBA)	54 50 39	54 50 39	54 50 39	54 50 39	54 50 39
扇葉直徑 (mm)	340	340	340	340	340
重量 (kg)	5	5	4.1	4.1	4.1
能源效率 (m³/min/w)	3.56	3.56	2.73	2.73	2.73
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181	603 X 603 X 181	603 X 603 X 189	603 X 603 X 189	603 X 603 X 189
標章					
其他	智慧快拆結構設計	智慧快拆結構設計	—	—	—

型號	SA-359W 線控
外觀	
售價 (NT\$)	4700 元
電源	110V~ / 220V~ 60Hz
轉速	超強 強 靜音
消耗功率 (W)	42 36 27
總風量 (m³/h)	4660 3650 2430
標稱風量 (m³/h)	4470 3490 2330
噪音 (dBA)	58 50 39
扇葉直徑 (mm)	350
重量 (kg)	4.5
能源效率 (m³/min/w)	—
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218
標章	
其他	—

型號	SA-398DPL 遙控
外觀	
售價 (NT\$)	14000 元
電源	100-240V~ 60Hz
轉速	超強 強 靜音
消耗功率 (W)	28 16.5 7.5
總風量 (m³/h)	6270 4900 3270
標稱風量 (m³/h)	6000 4690 3130
噪音 (dBA)	54 50 39
扇葉直徑 (mm)	340
重量 (kg)	5.8
風扇能源效率 (m³/min/w)	2.73
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181
燈光功率 (W)	30
色溫 (K)	6000(白光) 3000(黃光)
標章	

選購配備

ASA-01 循環扇方形固定座
適用所有輕鋼架節能循環扇，安裝於一般天花板
售價：NT\$ 1100 元



AL-8 循環扇線控三切開關
適用 SA-359W
售價：NT\$ 2250 元

ASA-C8 循環扇風管連接環
適用 SA-359DP、SA-359D-2/黑
售價：NT\$ 700 元



AW-2 線控三切開關
適用 SA-359W
售價：NT\$ 1000 元

ASA-R01 循環扇懸吊座
適用 SA-359DP、SA-359D-2
售價：NT\$ 600 元



※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3~4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫40℃及相對濕度85%RH以下之場所。噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※因國家電器節能標準能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

4

天花板節能循環扇



G-314D

S-314D

型號	售價 (NT\$)	電源	轉速	燈號	消耗功率 (W)	總風量 (m³/h)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	扇葉直徑 (mm)	能源效率 (m³/min/w)	產品尺寸 (mm)
G-314D 吊管式 / 遙控	6800 元	100-240V~ 60Hz	超強	●●●	25	3920	3760	56	3.8	340	2.81	Ø496X421
S-314D 吸頂式 / 遙控	6500 元		強	●●	14.5	2860	2740	50	3.4			
			靜音	●	8.5	1770	1690	40	3.4			

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※因國家電器節能標準能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

5

VIVI 折疊循環扇

V8A
黑色 / 白色V8D
黑色 / 白色

型號	售價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	標章	產品尺寸 (mm)
V8A 拉開關	5000 元	110V~ 60Hz	高速	27	41	9	2		扇葉本體 Ø8"X118mm 含支架 327X364X256mm
			低速	12	30	5.5			
V8D 遙控	6200 元	輸入 100-240V~ 60Hz 輸出 DC12V / 1A	高速	12	40	8	1.6		
			低速	4.5	30	5.5			

※可安裝於各種居室、客廳、臥室、更衣室、浴室(不易被水浸濕處)等~10坪以下場所。

※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

6

淨風扇



AF-600RP

牌價: NT\$9600 元



觸控型遙控

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

功能名稱	燈效	轉速	風量最大風量 (m³/h)	換氣最大風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	消耗功率 (W)	預計時間
清淨 室內循環 + 等離子	高速	●	200	—	54	29	1 Hr
	低速	●	140	—	52	10.5	
涼風 室內結氣 + 室外排氣	高速	●	150	60	52	13	連續
	低速	●	120	30	47	7.5	
換氣 室外排氣	高速	●	—	160	44	11	連續
	低速	●	—	85	28	3	
使用電源	100 - 240 V~ 60 Hz		安裝尺寸		295 X 275 X 200 mm		
出風口尺寸	Φ100 mm (Φ4")		能源效率值		10.38 CMH/W		重量 2.8 kg

7

新風循環淨化機

※ VC-15D: 25米維持150風量。
※ VC-25D: 70米維持250風量。



觸控型控制器

※消耗功率是依照規格表機外靜壓條件下測量的數值。
※噪音值是在全消音靜音室機體下方1.5m處測量。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

型號	VC-15D								VC-25D							
牌價 (NT\$)	15100 元								17000 元							
濾網種類	PA01 PM2.5高級濾網 - CB04 2IN1活性碳濾網								PA01 PM2.5高級濾網 - CB04 2IN1活性碳濾網							
電源	100 - 240 V~ 60 Hz								100 - 240 V~ 60 Hz							
換氣功能	新風循環				清淨循環				新風循環				清淨循環			
風量調節	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音
最大靜壓 (mmAq)	20	15	10	5	20	15	10	5	35	30	25	10	35	30	25	10
消耗功率 (mmAq) (W)	12	8	6	4	12	8	6	4	25	15	9	5	25	15	9	5
最大風量 (mmAq) (m³/h)	150	120	90	60	150	120	90	60	250	200	150	100	250	200	150	100
噪音 (dBA)	35	28	22	20	35	28	22	20	41	34	27	20	41	34	27	20
最大靜壓 (mmAq)	6	6	6	—	6	6	6	—	10	10	10	—	10	10	10	—
消耗功率 (mmAq) (W)	24	16	12	—	24	16	12	—	45	34	24	—	45	34	24	—
風量 (m³/h)	150	120	90	—	150	120	90	—	250	200	150	—	250	200	150	—
最大電流 (A)	0.33 (110V~) - 0.21 (220V~)								0.59 (110V~) - 0.35 (220V~)							
產品尺寸 (mm)	733 X 363 X 257								733 X 363 X 257							
出風口尺寸 (mm)	Φ100 (4")								Φ150 (6")							
重量 (kg)	8.8								8.8							

8

新風淨流控制系統

※多台並聯使用時，請確保進/排風機
各別總啟動電流不超過2A。



淨流感測器

觸控型控制器

牌價: NT\$9500 元

型號	牌價 (NT\$)	安裝地點	使用電源	產品尺寸 (mm)	安裝尺寸 (mm)	重量 (g)	待機功率	適用風機
淨流感測器 AQ-01	9500 元	固定在天花板	100 - 240 V~ 60 Hz	175 X 150 X 55	103 X 133	410	1.7W 包含感測 模組	單台風機 啟動電流 低於2A
觸控型控制器 AL-9V(直式) - AL-9H(橫式)		固定在牆壁 或單獨盒	DC5V	126 X 74 X 36	73 X 46	154		

9

PM2.5 淨化風機



選購配備
AW-4
雙切開關組
牌價: NT\$950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

型號	牌價 (NT\$)	安裝方式	濾網種類	電源	轉速	風量 (m³/h)	消耗功率 (W)	電流 (A)	最大靜壓 (mmAq)	噪音 (dBA)	啟動電流 (A)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
VTF-200	13500 元	安裝於 室外側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	250	39	0.35	23	39	0.45	Φ100 (4")	9
					弱速	180	31	0.28	19	32	0.31		
				220V~ 60Hz	強速	250	46	0.21	24	39	0.24	Φ150 (6")	9.5
					弱速	180	30	0.19	19	32	0.21		
VTF-350	15000 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	350	75	0.80	27	47	1.0	Φ150 (6")	9.5
					弱速	240	46	0.53	25	38	0.58		
				220V~ 60Hz	強速	350	63	0.30	27	47	0.37	Φ100 (4")	9.3
					弱速	240	50	0.23	24	38	0.26		
VTF-200R	13500 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	200	38	0.35	24	43	0.45	Φ100 (4")	9.3
					弱速	150	30	0.28	20	39	0.31		
				220V~ 60Hz	強速	200	41	0.19	24	43	0.24	Φ150 (6")	9.8
					弱速	150	38	0.17	20	39	0.21		
VTF-350R	15000 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	320	68	0.70	27	50	0.84	Φ150 (6")	9.8
					弱速	230	46	0.53	25	43	0.58		
				220V~ 60Hz	強速	320	60	0.29	27	50	0.37	Φ100 (4")	9.3
					弱速	230	50	0.23	24	43	0.26		

10

PM2.5 雙向流新風機



選購配備
AL-5 標準液晶控制器
標準型機種使用
牌價: NT\$2250 元

選購配備
AL-6 觸控型控制器
智慧型機種使用
牌價: NT\$9000 元

選購配備
AL-7 偵測型控制器
智慧型機種使用
牌價: NT\$10600 元

※噪音值為機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

窗型進氣機

型號	牌價 (NT\$)	電源	總消耗 功率(W)	殺菌燈 消耗功率(W)	進氣風量 (m³/h)				排氣風量 (m³/h)				扇葉 (cm)	重量 (kg)
					高速	噪音	低速	噪音	高速	噪音	低速	噪音		
AS-5268	20200 元	110V~ 60 Hz	40	10	90	52	48	36	—	—	—	—	10	8
AS-5368	20200 元		25	10	60	48	30	32	60	46	30	32	10	8

※三葉過濾裝置：高效百潔濾網(PM2.5)、活性碳濾網、殺菌燈管。適用窗型窗形式高度：870~1500mm。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



AS-5268 二進氣
AS-5368 一進一排

12

產業用增壓扇

※新專利號碼：M584862、M590196。



ITA-10AS

ITA-14AS

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	啟動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	靜風量 (m³/h)	重量 (kg)
ITA-10AS 無附輪	8800 元	110 V~ 60 Hz	強速 弱速	54 30	1.2 0.5	0.5 0.3	51 43	3250 1900	7.2
ITA-14AS 有附輪	15100 元	110 V~ 60 Hz	強速 弱速	180 145	4.3 1.9	1.7 1.4	59 56	4500 3900	13

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量依據ANSI 547標準測得數值。

13

產業用倍力扇



排出型安裝示意(加蓋罩)



進入型安裝示意



型號	牌價 (NT\$)	換氣方式	轉速	電源	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	啟動電流 (A)	靜定電流 (A)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	標準	開口尺寸 (mm)	安裝尺寸 (mm)
ITH-10	7050 元	空氣排出型 安裝於室內側	強速	110 V~ 60 Hz	53	1430	1.1	0.52	46	5.3	—	280 X 280	300 X 300
			弱速		32	1080	0.5	0.32	35				
ITH-14	9700 元		強速	110 V~ 60 Hz	150	3500	3.1	1.40	55	9.3			
	9900 元		弱速		110	2400	1.4	1.05	47				
ITH-18	14000 元	空氣排出型 安裝於室內側	強速	220 V~ 60 Hz	310	5800	3.7	1.45	62	14.8	—	490 X 490	520 X 520
			弱速		190	4200	1.1	0.95	50				
ITH-10	7550 元		強速	110 V~ 60 Hz	55	1250	1.1	0.52	52.5	5.3			
			弱速		30	850	0.5	0.32	42.5				
ITH-14	10250 元	空氣排出型 安裝於室內側	強速	110 V~ 60 Hz	162	3000	3.2	1.55	58	9.3	—	390 X 390	434 X 434
			弱速		117	2200	1.6	1.21	50				
ITH-18	14550 元		強速	220 V~ 60 Hz	335	5200	4.0	1.58	64	14.8			
			弱速		208	3400	1.2	1.05	52				

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.12標準安裝Type A測得數值。

※電動機形式/絕緣等級：屋內全閉形電容感應式馬達4P。使用環境溫度：-20℃~+65℃。使用環境濕度：相對濕度90%以下。

原裝配備
AH雙速開關
牌價：NT\$ 500 元

倍力扇排風百葉罩 採用SUS 304不鏽鋼材質，葉片風壓式開啟，緩降收合
AITH-14 ITH-14空氣排出型使用 牌價：NT\$ 4300 元
AITH-18 ITH-18空氣排出型使用 牌價：NT\$ 5400 元

14

工業用壁扇



型號	牌價 (NT\$)	電源	靜風量 (m³/h)	機外靜壓 (mmAq)	電流 (A)	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	安裝尺寸 (mm)
IT-16	7050 元	110 V~ 60 Hz	3180	15.8	2.0	150	62	10.2	455 X 455

※1.噪音值為機體前方3m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。2.風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.15標準安裝Type A測得數值。3.電容運轉式馬達6P、1Φ110V/220V 60Hz可正逆轉(出貨品為排氣功能)。整批性訂單則可依客戶需求改電源或吸氣功能。



15

靜音型風機



原裝配備
AW-4
雙切開關組
牌價：NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※本產品不建議使用於三溫暖及溫泉地區。

型號	牌價 (NT\$)	電源	風量 (m³/h)		最大靜壓 (mmAq)		消耗功率 (W)		噪音 (dBA)		啟動電流 (A)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
			強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
VT-154	7300 元	110 V~ 60 Hz	165	125	18	12	23	19	30	26	0.3	0.23	6.4	Ø100(Ø4")
VT-154D2	9100 元	100-240 V~ 60 Hz	170	130	20	13	17	9	30	26	—	—	6.4	Ø100(Ø4")
VT-304	8400 元	110 V~ 60 Hz	300	240	18	16	40	35	30	26	0.5	0.4	6.4	Ø150(Ø6")
VT-304D2	9600 元	100-240 V~ 60 Hz	320	250	20	17	24	13	31	26	0.3	0.2	6.4	Ø150(Ø6")
VT-504	11400 元	110 V~ 60 Hz	500	370	27	25	82	70	31	29	1.1	0.9	8.6	Ø150(Ø6")
VT-504D	16200 元	100-240 V~ 60 Hz	500	370	25	14	68	32	32	30	—	—	8.6	Ø150(Ø6")
VT-904	14000 元	110 V~ 60 Hz	900	650	43	38	167	110	39	36	1.9	1.6	13.4	Ø200(Ø8")
		220 V~ 60 Hz									1.0	0.8		
VT-1204	22600 元	220 V~ 60 Hz	1200	950	43	40	325	230	40	39	3.3	1.9	20	Ø200(Ø8")
VT-1604	25900 元	220 V~ 60 Hz	1600	1300	54	50	410	315	42	40	3.1	2.1	26	Ø250(Ø10")
VT-2004	27000 元	220 V~ 60 Hz	2000	1600	58	57	550	445	45	42	4.2	2.9	28	Ø250(Ø10")

16

管道型風機



※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

型號	牌價 (NT\$)	電源	馬達極數 (P)	風量 (m³/h)		消耗功率 (W)		最大靜壓 (mmAq)		噪音 (dBA)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
				強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
DUC-4502	9700 元	220 V~ 60 Hz	2	500	400	149	140	68.0	55.5	59	53	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-4304	9700 元		4	300	250	70	62	23.0	19.0	48	44	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-6702	9700 元		2	700	600	143	132	65.5	53.5	61	59	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-6504	9700 元		4	500	350	73	67	23.0	19.0	54	49	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-81102	11800 元		2	1100	850	215	193	61.5	50.5	62	57	7.3	Ø200 (Ø8")
DUC-81104	14000 元		4	1100	900	114	105	24.0	20.0	59	56	11.7	Ø200 (Ø8")

17

高靜壓風機



型號	牌價 (NT\$)	頻率 (Hz)	馬達極數 (P)	最大靜壓 (mmAq)	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	適用管徑 (mm)
TB-374	8050 元	60	4	23.0	40	370	52	5.6	Ø125 (Ø5")
TB-554	8900 元	60	4	33.8	45	550	55	7.2	Ø150 (Ø6")
TB-1102	12700 元	60	2	110.8	280	1100	72	11.2	Ø150 (Ø6")
TB-1304	15600 元	60	4	48.0	145	1300	64	16.4	Ø200 (Ø8")
TB-1802	19400 元	60	2	133.0	540	1800	74	20.6	Ø200 (Ø8")

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※出貨品為110V~/60Hz，客戶可依說明書指示更改為220V~/60Hz接法。

18

通風系統配件



空氣淨化箱



FR-2038 / FR-3538



FR-7538 / FR-10038

型號	牌價 (NT\$)	電源	額定功率 (W)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	6900 元	220 V~ 60 Hz	1200	Φ100 (Φ4")	3.6
APH-06	7350 元			Φ150 (Φ6")	



新風加熱器

●產品可搭配下列機種與控制器 (另購選配), 也可獨立控制, 無控制器時須搭配雙切開關與風機連動。

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
FR-2038	7550 元	PA01 PM2.5高級濾網 CB01	200	Φ100 (Φ4") 4.3 6.7 3.8
FR-3538	7550 元	活性碳濾網 (選購)	350	Φ150 (Φ6") 5.3 11.0 3.8
FR-7538	13850 元	PA02 PM2.5高級濾網 CB02	750	Φ200 (Φ8") 5.5 11.1 11
FR-10038	15700 元	活性碳濾網 (選購)	1000	Φ250 (Φ10") 7.5 13.8 11



可調式給排氣口



滑動式



旋轉式



按壓式



多方向保溫分配器



AD-66P
牌價: NT\$ 3300 元
重量: 1.1kg

過樑風管

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
ALD-04P	2600 元	Φ110 (Φ4")	6.2	1
ALD-06P	3000 元	Φ160 (Φ6")	9.1	2.6



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	開孔尺寸 (mm)	重量 (g)
滑動式	AN-42P	600 元	Φ100 (Φ4")	Φ115	220
	AN-62P	700 元	Φ150 (Φ6")	Φ170	360
旋轉式	AN-32C	550 元	Φ75 (Φ3")	Φ75	93
	AN-42C	650 元	Φ100 (Φ4")	Φ100	83
按壓式	AN-62C	750 元	Φ150 (Φ6")	Φ150	160
	AN-32CS	750 元	Φ75 (Φ3")	Φ75	125
按壓式	AN-42CS	850 元	Φ100 (Φ4")	Φ100	175
	AN-62CS	1080 元	Φ150 (Φ6")	Φ150	303



異味阻斷
電動逆止閥



型號	牌價 (NT\$)	電源	功率 (W)	持續功率 (W)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
AB-431	3500 元	110 V / 220 V 共用	1.5	0.7	Φ110 (Φ4")	0.92
AB-631	3500 元		1.5	0.7	Φ150 (Φ6")	0.92

●全系列無聲換氣扇, 他牌換氣扇
●靜音型風機 (VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D、VT-504、VT-504D)
●靜音型風機如僅使用單速, 可直接安裝, 如需進行雙速切換, 需加裝使用AW-4雙切開關組
●可用於他牌相同管徑風機使用 (限單速)
●機器與逆止閥安裝需同一電壓

19

精品吊扇



MEGA 72" / 84" / 100"
(霧黑色 / 霧白色)

ALASKA × VENTO®

※適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間。



FORTIS 100"
(霧黑色 / 霧白色)

產品系列	型號	牌價 (NT\$)	馬達	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
MEGA	MG-72B DC 霧黑色	39000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	19900	68	14.1	72吋 W1828 X H500
	MG-72W DC 霧白色				中速	41	0.21	16500	62		
	MG-72B DC 霧黑色				低速	21	0.13	13300	60		
	MG-72W DC 霧白色				微速	7	0.09	5800	35		
	MG-84B DC 霧黑色	42000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	20750	63	15.2	84吋 W2133 X H500
	MG-84W DC 霧白色				中速	41	0.21	17350	60		
	MG-84B DC 霧黑色				低速	21	0.13	13600	56		
	MG-84W DC 霧白色				微速	7	0.09	7000	34		
	MG-100B DC 霧黑色	45000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	21250	58	16.6	100吋 W2540 X H500
	MG-100W DC 霧白色				中速	41	0.21	16970	50		
	MG-100B DC 霧黑色				低速	21	0.13	13100	45		
	MG-100W DC 霧白色				微速	7	0.09	8500	32		
FORTIS	FS-100B DC 霧黑色	50000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	100	1.42	28200	62	20.2	100吋 W2535 X H630
	FS-100W DC 霧白色				中速	55	0.82	22600	45		
	FS-100B DC 霧黑色				低速	15	0.27	16800	35		
	FS-100W DC 霧白色				微速	6.4	0.14	11200	30		



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	靜風風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
AURA 玻璃款	FT-A1 AC 銀河絲	19000 元	110 V~ 60 Hz	超強	40	2788	50	12.5	26吋 Φ680 X 435
				強	30	2197	43		
				靜音	20	1605	36		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據美國DOE429、430標準測得數值。
※搭配電池: E27燈泡 X 6個。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司: 台中市豐原區水源路490號 電話: 04-25222186
台北營業所: 台北市士林區前港街98號 電話: 02-28827905
桃園營業所: 桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話: 03-4812068
高雄營業所: 高雄市左營區重慶街71號 電話: 07-3504566

