

LoRa モジュール開発/評価キット ES920LRSDK

名称	ES920LRSDK1 (外付けアンテナタイプ)	ES920LRSDK2 (ワイヤーアンテナタイプ)
内容	 <p>ES920EB × 2 ES920LRB × 2 CD-ROM USBケーブル × 2 ES920H × 2 ES920ANT × 2</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • ES920EB(評価ボード) ×2 個 • ES920LRB ×2 個 • ミニ USB ケーブル ×2 本 • CD-ROM 1 枚 • ES920ANT(外付けアンテナ) ×2 本 • ES920H×2(アンテナ用同軸ケーブル) ×2 本 	 <p>ES920EB × 2 ES920LRA1B × 2 CD-ROM USBケーブル × 2</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • ES920EB(評価ボード) ×2 個 • ES920LRA1B ×2 個 • ミニ USB ケーブル ×2 本 • CD-ROM 1 枚

付属 CD-ROM 同梱内容

- ソフトウェア環境説明書
- コマンド仕様ソフトウェア説明書
- ソースコード
- 実行ファイル (*1)

*1 : SDK に同梱されるモジュールには既にかき込み済みとなります。

構成例



本 SDK の特徴

- SDK 同梱の LoRa モジュールにはソフトウェアが既書き込み済みですので、直ぐに通信評価することができます。
- パソコンのターミナルソフトウェアから入力したデータを対向 LoRa モジュールに送信。対向 LoRa モジュールが受信したデータを対向のパソコンのターミナルソフトウェア上に表示します。
- 無線チャンネル、帯域幅、拡散率等の各種パラメータをパソコンからコマンドにて設定し、内蔵 FlashROM に書き込むことができます。

(製品仕様/無線に関するお問い合わせ)

株式会社 EASEL

神奈川県横浜市緑区長津田 7-1-1 オークヒルズ 301

TEL : 045-988-1230 担当 : 木佐貫/松本

Email : support@easel5.com