










型番	IW1618-GX	IW1608-AX	IW1608-AL	IW1208-YL2	IW1708-24V	IW12051-BP/CS	IW12033-PCB	IW504-5V	IWT504-3V3
									
対応パネル電力	~250W	~100W		~150W		~45W		~5W	
対応パネル開放電圧	~28V								~12V
制御方式	MPPT (最大電力点追跡)			PWM	MPPT (最大電力点追跡)	PWM			
出力タイプ	12V 鉛蓄電池 充電				24V 鉛蓄電池 充電	USB 電源出力	3.3V 安定化電源 出力	USB 電源出力	3.3V 安定化電源 出力
最大充電電流	10A	5A		10A	2.5A	2.5A	2.0A	0.5A	0.3A
表示	液晶画面		LED				なし		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■大出力 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■汎用 ■充電電圧カスタム可能 	<ul style="list-style-type: none"> ■昇圧MPPT ■12Vパネルから24V系バッテリーに充電 	<ul style="list-style-type: none"> ■USB機器の無停電化に最適 ■USB駆動ボード対応(Raspberry Pi等) 	<ul style="list-style-type: none"> ■3.3V機器の無停電化に最適 	<ul style="list-style-type: none"> ■5V/3.3V省電力機器を無停電化 ■スーパーキャパシタ搭載で高サイクル寿命 	