









型番	IW1618-GX	IW1608-AX	IW1608-AL	IW1208-YL	IW1708-24V	IW3100-BP/CS	IW504-5V	IWT504-3V3	
									
対応パネル電力	～250W	～100W		～150W		～45W	～5W		
対応パネル開放電圧	～28V						～12V		
制御方式	MPPT (最大電力点追跡)			PWM	MPPT (最大電力点追跡)	PWM			
出力タイプ	12V 鉛蓄電池の充電				24V 鉛蓄電池の充電	5V USB電源として出力		3.3V安定化電源として出力	
最大出力電流	10A	5A		10A	2.5A	1.5A	0.5A	0.3A	
表示機器	液晶画面			LED				-	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■大出力 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■高効率 ■汎用 	<ul style="list-style-type: none"> ■汎用 ■充電電圧を自由にカスタム可能 	<ul style="list-style-type: none"> ■昇圧MPPT ■12Vパネルから24V系に充電 	<ul style="list-style-type: none"> ■USB機器の無停電化に最適 	<ul style="list-style-type: none"> ■USB機器の無停電化に最適 ■スーパーキャパシタ搭載 		